

XK3190-C8+控制仪表

产品名称	XK3190-C8+控制仪表
公司名称	广州市怡华新电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾产业园黄边南路122号
联系电话	86-02036453501/2/3 13826232179

产品详情

xk3190-c8+控制仪表 xk3190-c8+仪表采用高速的 - 模数转换技术。适用于电子配料秤、定值秤、分选秤等控制场合，具有全量程输入、开路报警、内置3路继电器输出控制功能

高精度a/d转换，可读性达1/30000

5点非线性修正

换表无需重新标定，只需输入原仪表的参数即可使用

集加/减法秤/分选秤/上下限报警/峰值保持等功能于一体

定量值、提前量、上下限、节点延时等参数可根据应用自由设置

加/减法秤模式下可选1-2种配料，分选秤模式下可选外控/自检/自由上下限模式

配备rs-232/422/485通讯接口，波特率可选，通讯方式可选

配备大屏幕通讯口，20ma(恒流源方式)连接方式

模拟量信号精确输出，输出模式4~20ma/0~20ma/0-5v/0~10v可选，可校准

称量数据累计显和累计次数等信息可贮存、检查、删除、具有断电数据保护

可连接串行打印机，打印称重记录、累计量或配方，打印单位kg、t、g、lb可选

零点跟踪功能，置零范围(开机/手动)范围可自由设定

抗干扰性能强，可靠性高

esd防护性能：接触6kv,空气8kv

具备恢复出厂设置功能

技术参数

准确度等级	3级，nind-3000
ad转换方式	- 转换方式
ad转换码	24bit
转换速度	80次/秒
输入信号范围	-19mv ~ +19mv
输入灵敏度	1uv/e
非线性	0.01%f.s

满量程温度系数	8ppm/
传感器供桥电源	dc : 5v ; 350ma
传感器连接个数	1 ~ 8只350 传感器
传感器连接方式	采用6线制，长线自动补偿
显示	单排7位led，字高0.5英寸，11个状态指示灯
分度值	1/2/5/10/20/50/100可选
时钟	可显示实时时间，日期
键盘	采用5个轻触按键
大屏幕显示接口	采用串行输出方式，20ma恒流源信号
通讯接口	串行rs232c/rs422/rs485,任选一种；波特率600 ~ 9600 可选
打印接口	与串口共用，可连接串行打印机
继电器输出	触点容量ac : 220v ; 0.5a
外控输入	开关触点(闭合控制有效)，可连接接近开关等控制器
使用电源	ac 110 ~ 230v,50/60hz 1a
使用温度、湿度	-20 ~ 40 ; 90% rh
储过温度	-20 ~ 50
自重量	约0.7kg