

特价300Mbps三灯无线网络信号放大器 WIFI信号增强AP中继器F03153

产品名称	特价300Mbps三灯无线网络信号放大器 WIFI信号增强AP中继器F03153
公司名称	深圳市飞超科技有限公司
价格	83.00/套
规格参数	品牌:其它 型号:其它 设备类型:网络信号中继器
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道工业东路42号品创源科技园A座4楼
联系电话	86 0755 83991189 -

产品详情

产品名称：特价300mbps三灯无线网络信号放大器 wifi信号增强ap中继器f03153

大批量订购，价格优惠多多！！！！

颜色：白色/黑色（黑色款订量大需要提前咨询哦！）

黑色款标配的网线 将按库存随机发货

温馨提示：各位亲们，wifi中继器已经升级到第三版了哦！（外观未变），新增了以下功能：

1.第三版软件更正了语言方面，及信号的稳定性.

2.修正了默认重启以前需要网线重启.现在不需要网线就可以重启了.

3.第三版软件支持中英德文

中继器规格：欧规/美规/英规/澳规

量大需提前下单订购哦!!!具体请在旺旺上咨询

随着平板电脑的普及，越来越多的家庭都有一台或者多台平板电脑，但是平板电脑的wi-fi天线没有普通笔记本的大，信号接收能力也不如普通笔记本电脑，稍微隔堵墙说不定就连接不上wi-fi网络，或者联接信号衰减，降低传输速度，正常的做法是在家里通过布线多设置几个ap热点，还有种解决方法就是通过无线中继器来延伸网络，例如家里无线路由器的有效距离是10米，在10米的距离设置一个无线中继器，就能把无线路由的有效距离延伸到20米。

在50米的距离设置一个无线中继器，就能把无线路由的有效距离延伸到100米。或无线信号在100米处信号只有1个，在50米处有3个，可在50米放一中继器，将期3个信号延长至100米。

我们的无线中继器还有一个优点，电源适配器和无线中继器是集成在一个小巧的设备里的，外形看上去像一个弧形的屋顶，只要在wi-fi信号接受范围内有电源的地方插上就可以使用，可以帮家里房间比较多的朋友解决wi-fi信号覆盖问题，让你家里的每一个角落都能舒服的无线上网。为了贴合家庭用户，我们的无线放大器的面板和普通电器面板很不同，整体白色设计，外形像一把弓，加上光面的喷油设计，不仅耐脏，而且十分美观

产品介绍：无线中继器可以是辅助internet 通信网关并扩大覆盖区域的一款功能设备。它主要用语无线网络信号的扩散和区域覆盖，从而实现家庭无线网络的畅通运行。

备注：在需要回复出厂默认设置的时，请按住产品的reset按键10秒钟，然后再重新启动产品。

使用须知：可以将产品放置在办公室或者家中任何方便的地方，没有特别的界限和冷却要求。安装时应该遵循以下原则：将中继器水平放置，尽量远离发热器件，不要将中继器置于太脏或潮湿的地方。

1. 轻松延伸无线局域网范围；扩大局域网的覆盖面2. 即使距离ap很远也可以为电脑提供网络3. 802.11n 无线高速 300mbps4. 向下兼容802.11g和802.11b5. 支持2.4ghz无线局域网,wpa2，wpa和wep加密6. 简易安装7. 支持连接媒体接收器8. 支持无线放大器模式和标准ap模式9. 集成天线10.

三种设置模式：1，通过连接rj45线设置 2，通过无线设置 3，通过无线ap设置11.

覆盖距离：无障碍300米，有障碍100米

系统要求：1. 遵循ieee802.11b/g/n ap客户端2. 110~230v 插座3. 无线局域网客户至少需支持wpa加密4. 局域ap和自动配置的ip地址的局域网客户端5. 局域网名称需设置成可见6. 插头有美规，欧规，英规可选

澳规 可配上转换插头！

如何配置无线中继器：配置无线中继器有2种方式：1.

有线连接配置：配置直接将产品与电脑通过网线连接；2. 无线连接配置：配置通过无线方式将产品与电脑进行无线连接；备注：对于非专业的网络用户，建议采用有线连接方式进行配置。

包装配件：1. 1x无线放大器主机2. 1xrj45线3. 1x说明书

产品操作:

连接配置过程（以下配置过程在win 7下完成，其他系统请按照类似步骤进行操作）

步骤一：将wn518n2插入电源插座，然后用网线将电脑/笔记本进行直接连接。（注意：产品通电后需要大概30秒的启动时间，请耐心等待。）

步骤二：此步骤在电脑上进行。请按顺序点击”开始 à 控制面板 à 网络和共享中心 à 本地连接”打开“本地连接状态”窗口，然后点击属性打开“本地连接属性窗口，点击”“internet协议版本4 (tcp/ipv4)属性”进行如下操作。

如果是xp系统，请按顺序点击网上邻居 à 查看网络连接 à 本地连接（右键“属性” à internet协议（tcp/ip）

手动配置ip:请从192.168.10.x(x is from 2 to 254)选则任何一个ip进行输入，子网掩码：255.255.255.0.默认网关：192.168.10.1(即是wn518n2的默认ip)

1.输入192.168.10.1,看图

2.输入用户名和密码,"admin"

3.进入设置界面,请看图1.2.3操作

4.

5.请选择你的网络

6.

7.请输入你的wifi密码

8.最后点"确定"就ok哦!

9.现在你可以搜索一下你现在收到的wifi网络咯

"特价300Mbps三灯无线网络信号放大器 WIFI信号增强AP中继器F03153"的传输介质为线缆，型号是其它，中继距离为0.05（Km），品牌是其它，设备类型为网络信号中继器