

# 全新 TP-LINK TF-3239DL 100M以太网卡 台式机网卡

产品名称	全新 TP-LINK TF-3239DL 100M以太网卡 台式机网卡
公司名称	深圳市天威龙电子商务有限公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:tp-link 型号:3239dl 传输速率:10/100mbps
公司地址	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1 栋4楼F1单元（入驻深圳市中企信星电子商务有 限公司）
联系电话	18207645658 18207645657

## 产品详情

产品图片

产品描述

tf-3239dl 10/100m自适应快速以太网卡，完全兼容pci 2.1/2.2总线规范。该卡具有自动协商功能，能自动识别所连接交换机、集线器等网络设备的传输速率（10/100m）和工作模式（全/半双工）。在windows me/2000/xp/vista，linux 8.0以上系统自带tf-3239dl网卡驱动，即插即用，无需驱动盘。

产品特性

遵循ieee 802.3和ieee 802.3u标准；兼容pci 2.1/2.2总线规范；支持ieee 802.3x全双工流控；1个10/100m自适应rj45端口；支持auto-negotiation技术，自动侦测网络速度、全/半双工模式；提供诊断程序以及指示灯指示网络工作状态。

产品规格

支持的标准和协议	ieee 802.3、 ieee 802.3u
总线类型	32位33mhz pci 2.1/2.2
端口	1个10/100m自适应rj45端口
网络介质	10base-t：3类或3类以上utp100base-tx：5类utp
led指示	link/act（连接/工作）
外型尺寸（l x w x h）	134mm x 121mm x 22mm
使用环境	工作温度：0oc到40oc；存储温度：-40oc到70oc工作湿度：10%到95% rh不凝结；存储湿度：5%到95% rh不凝结
支持操作系统	microsoft windows 98/me/nt/2000/xp/vista， novell， linux

产品规格：

协议标准	ieee802.3 10base-t， ieee802.3u 100base-tx；兼容pci 2.1/2.2总线标准
接口	1个10/100m自适应rj45端口（支持自动翻转）
led	10m link/active/speed指示灯；100m link/active/speed指示灯；全双工指示灯fdx
物理介质	10base-t：3类或3类以上屏蔽/非屏蔽双绞线；100base-tx：5类屏蔽/非屏蔽双绞线
尺寸	119.6mm x37mm x1.6mm（l x w x h）

其它

包装配件	10/100m以太网网卡：tf-3239dl；用户手册；
使用环境	工作温度：0 到 40 ；存储温度：-40 到 70 ；工作湿度：10% 到 90%rh 不凝结；存储湿度：5% 到 90%rh 不凝结

良好兼容性

tf-3239dl网卡提供windows系列、netware系列、sco unix、linux等操作系统的驱动程序，适用于多种操作系统。另外，windows 2000、windows xp、windows vista自带tf-3239dl驱动，即插即用。

使用简便

tf-3239dl使用方便，只需将其插到对应的pci插槽，安装合适的驱动程序即可使用，在windows 2000/xp/vista系统无需安装驱动程序，即插即用。

10/100m速率自适应

tf-3239dl支持10/100速率自适应、全双工半双工自适应，端口支持自动翻转，最高可提供200m的双向数据传输速率，是搭建百兆网络的最佳选择。

"全新正品 TP-LINK TF-3239DL 100M以太网卡 台式机网卡"的型号为3239dl，适用网络类型是以太网，总线类型为PCI，传输速率是10/100Mbps，品牌为TP-LINK