全新 TP-LINK TF-3239DL 100M以太网卡 台式机网卡

产品名称	全新 TP-LINK TF-3239DL 100M以太网卡 台式机网卡
公司名称	深圳市天威龙电子商务有限公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:tp-link 型号:3239dl 传输速率:10/100mbps
公司地址	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1 栋4楼F1单元(入驻深圳市中企信星电子商务有 限公司)
联系电话	18207645658 18207645657

产品详情

产品图片

产品描述

tf-3239dl 10/100m自适应快速以太网卡,完全兼容pci 2.1/2.2总线规范。该卡具有自动协商功能,能自动识别所连接交换机、集线器等网络设备的传输速率(10/100m)和工作模式(全/半双工)。在windows me/2000/xp/vista, linux 8.0以上系统自带tf-3239dl网卡驱动,即插即用,无需驱动盘。

产品特性

遵循ieee 802.3和ieee 802.3u标准;兼容pci 2.1/2.2总线规范;支持ieee 802.3x全双工流控;1个10/100m自适应rj45端口;支持auto-

negotiation技术,自动侦测网络速度、全/半双工模式;提供诊断程序以及指示灯指示网络工作状况。

产品规格

支持的标准和协议	eee 802.3、ieee 802.3u
总线类型	32位33mhz pci 2.1/2.2
端口	1个10/100m目适应rj45端口
网络介质	10base-t:3类或3类以上utp100base-tx:5类utp
led指示	ink/act (连接/工作)
外型尺寸(lxwxh)	134mm x 121mm x 22mm
使用环境	上作温度:0oc到40oc;存储温度:-40oc到70oc上作 湿度:10%到95% rh不凝结;存储湿度:5%到95% h不凝结
支持操作糸统	microsoft windows 98/me/nt/2000/xp/vista, novell, linux

产品规格:

协议标准	ieee802.3 10base-t,ieee802.3u 100base-tx;兼容pci 2.1/2.2总线标准
接口	1个10/100m自适应rj45端口(支持自动翻转)
led	10m link/active/speed指示灯;100m link/active/speed指示灯;全双工指示灯fdx
物理介质	10base-t: 3类或3类以上屏蔽/非屏蔽双绞线;100base-tx: 5类屏蔽/非屏蔽双绞线
尺寸	119.6mm x37mm x1.6mm (l x w x h)

其它

包装配件	10/100m以太网网卡:tf-3239dl;用户手册;	
使用环境	工作温度:0 到 40 ;存储温度:-40 到 70 ;工作湿度:10% 到 90%rh	
	不凝结;存储湿度:5% 到 90%rh 不凝结	

良好兼容性

tf-3239dl网卡提供windows系列、netware系列、sco unix、linux等操作系统的驱动程序,适用于多种操作系统。另外, windows 2000、 windows xp、 windows vista自带tf-3239dl驱动,即插即用。

使用简便

tf-3239dl使用方便,只需将其插到对应的pci插槽,安装合适的驱动程序即可使用,在windows 2000/xp/vista系统无需安装驱动程序,即插即用。

10/100m速率自适应

tf-3239dl支持10/100速率自适应、全双工半双工自适应,端口支持自动翻转,最高可提供200m的双向数据 传输速率,是搭建百兆网络的最佳选择。

"全新正品 TP-LINK TF-3239DL 100M以太网卡台式机网卡"的型号为3239dl,适用网络类型是以太网,总 线类型为PCI,传输速率是10/100Mbps,品牌为TP-LINK