

无线监控,无线传输,点对多点,无线AP

产品名称	无线监控,无线传输,点对多点,无线AP
公司名称	深圳市博浩实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:comntel 型号:pa1200 接口标准:rj45
公司地址	深圳市福田区新洲路长景阁18A (仅限办公)
联系电话	13603008676

产品详情

采用中心基站+全向天线覆盖的方式.

中心基站采用运算能力强的pa1200(请参考相关的产品规格),

监控节点采用稳定可靠的va1400(请参考相关的产品规格),

节点采用定向方式.

2.4g/5.8g可以按情况调整.

正常情况下,中心基站可搭配12台以上的监控节点(用于监控用,图形格式支持d1,cif,等)

ma4200系列产品为一智能无线网状网路由器,具备快速切换能力、自我构建、自我修复功能。因此于使用上具有结构灵活、快速部署、易于安装、通信负载平衡功能、兼容性、安全、可靠的特点。

本系列产品除了网状网的桥接功能外,亦完全支持ieee 802.11 a/b/g标准及特性。可直接连接到wlan设备,作为无线局域网接入点.

ma4200系列产品的施工迅速便捷,大幅降低了布线的建设成本和可观的维护费用,更可以达到有线连接无法到达的位置。它能为您提供快速、经济、可靠的数据传输途径,满足您日益增长的数据传输要求。以符合运营商使用于公共网、专网及热区的应用.

适用标准

网络:ieee 802.3/ieee 802.3u/ieee 802.3af compliant,传输速率:10/100mbps

无线网络:ieee 802.11a/b/g国际标准.

无线网状网mesh私有通信协议

适用模式

运行模式:

无线网状网桥接入点:可达12个节点

无线局域网接入点(access point)

应用模式:

公共网/专网/热区覆盖/高速移动

"无线监控,无线传输,点对多点,无线AP"的品牌为COMNTEL,型号是PA1200,接口标准为RJ45,以太网口速率是54000(kbps),MAC地址过滤为支持,工作温度是-20~85()