

800mw基站端网桥 覆盖网桥 无线AP 校园小区无线覆盖 48VPOE供电

产品名称	800mw基站端网桥 覆盖网桥 无线AP 校园小区无线覆盖 48VPOE供电
公司名称	广州速连科网络科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:slink 型号:wsl800n-15d90v 接口标准:rj45
公司地址	广州市天河区广棠西路8号G栋313C（可作厂房使用）
联系电话	18902306722

产品详情

专业室外无线网桥提供商-----广州速连科网络科技有限公司

原价2000，现2012年五一促销1200，售完即止，量大另议！另批发3km接收的cpe中继客户端（电信定制版）

批量批发，20台以上仅2xx。货源稳定，大量批发！

欢迎致电咨询：18925017611 姚生

小区无线wifi覆盖，农村无线运营，城镇无线运营就是这么简单！一个一体化基站网桥就搞定大范围无线覆盖！

品名：一体化90度扇基站网桥 型号：wsl800n-2327-15d90v（输出功率800mw，天线增益15dbi，水平角度：90度，覆盖距离：半径2-3km）

客户端设备使用我们wql150n（运营商定制）做中继接收端（支持中继透传功能，也就是可以连接到中继信号pppoe拨号上网！）

客户端设备使用我们wsl600n-23-14（运营商定制）使用2.3g做客户端接收端（做城区复杂环境无线到楼接入！）

设备清单：一体化90°扇区基站网桥一台；（支持机房-48v通信直流电源）poe供电设备一只

针对小区、楼宇货场等wlan的无线信号覆盖这种类型的的天线是专业选择此类天线的特点：增益高角度宽

全向天线虽然可以提供360度的全角度覆盖但增益上不去并且容易造成对周边无线设备的干扰

一般的定向天线虽然增益较高，并且还可以避免对周边微波设备的干扰但覆盖角度又很窄

而这种类型的扇区天线解决了以上两种弊端因此非常适合住宅小区、楼宇、货场等wlan的无线信号覆盖效果很好如信手采用全向或定向来施工就不专业了。

本店为广州速连科网络科技有限公司官方淘宝销售店，所有网桥产品都有1年保修的服务保证，另外可为客户免费提供无线组网及无线覆盖方案；我们的产品都是工程级别，非其他淘宝上个人diy的产品，质量做工和稳定性方面都是其他不能比拟的。只有这样的产品才能胜任工程需要！

slink系列无线设备wsl800n-2327-15d90v室外型电信级无线ap网桥工作在2.3-2.7ghz频段，符合802.11n标准，采用ofdm（正交频分复用）技术，具有速率高、距离远等特点，可采用点对点或点对多点的组网方式将分布于不同地点和不同建筑物之间的局域网连接起来。室外一体化设计更进一步简化了客户安装程序和降低花费及成本。产品采用防风、防雨、防雷、防晒、防尘、防震以及散热设计，基于以太网线供电技术，易于在室外安装使用；由于无需铺设专用馈线，可减少传输损耗、缩短施工周期，降低施工成本。

本产品分为带内置天线（wsl800n-2327-15d90v）类型，方便快捷配合运营商做室外大范围做无线wlan覆盖。

产品特点 性能优异：符合ieee802.11n标准，采用ofdm（正交频分复用）技术，实际数据速率高达150mbps以上； 组网灵活：支持点对点、点对多点，还具有ap、ap wds、station、station wdsr等多种应用模式； 高输出功率：高达500mw的双天线输出功率，特别适合远距离组网，通信距离达20km； 网络管理：基于web远程管理或snmp集中管理； 接收电平显示：根据信号质量变化，直观、方便工程施工、测试； 多重安全措施：支持64/128bit wep加密、802.1x、wpa、mac地址过滤等多种安全方式； 高速远距离通信，集成高增益双极化45°14dbi天线，超远距离无线覆盖，特别适合密集环境深度穿透； 友好的web方式管理，同时支持telnet，监控管理更方便；支持配置文件导入/导出和软件升级； 无线网桥、防雷poe提供（网络、电源）防雷及抗浪涌保护功能，支持集中poe供电，加强运营商室外应用的可靠性； 防风、防雨、防雷、防晒、防尘、防震以及散热设计

wsl800n-2327-15d90v/系统性能参数

技术规格	wsl800n-2327-15d90v	wsl800n-2327-15d90v
射频		

频段和信道	<p>美国(fcc) 11 channels: 2.412ghz ~ 2.462ghz</p> <p>欧洲(etsi)13 channel:2.412ghz ~ 2.472ghz</p> <p>中国13: 2.400 ~ 2.4835mhz</p> <p>特殊频段18:2.312 ~ 2.702mhz</p>
rf功率输出	28dbm
灵敏度	<p>-82dbm @ 11mbps, -78dbm @ 24mbps,</p> <p>-77dbm @ 36mbps, -76dbm @ 54mbps,</p> <p>-75dbm @ 108mbps, -74dbm @ 120mbps</p> <p>-73dbm @ 150mbps, -72dbm @ 180mbps</p> <p>-71dbm @ 210mbps, -70dbm @ 240mbps</p> <p>-69dbm @ 270mbps, -68dbm @ 300mbps</p>
调制方式	<p>orthogonal frequency division multiplexing (ofdm)</p> <p>dbpsk @ 1mbps , dqpsk @2mbps</p> <p>cck @ 5.5 & 11mbps , bpsk @ 6 and 9 mbps</p> <p>qpsk @ 12 and 18 mbps , 16-qam @ 24 and 36 mbps</p> <p>64-qam @ 48 and 54m 108m 150m 240m 270m 300mbps</p>
数据和工作参数	
自动速率选择标准	<p>11gbgn模式 : 300/270/240/180/150/108/54/48/36/11mbps</p> <p>ieee802.11g , ieee802.11b</p> <p>ieee 802.3u , ieee 802.3af</p>
支持的协议	csma/ca , tcp/ip , ipx/spx , netbeui , dhcp , ndis3 , ndis4 , ndis5
管理	
基于web管理	支持
snmp mib	支持
telnet	支持
安全性	
mac地址控制	支持
wep加密	64/128bits
wpa	支持
802.1x	支持
其他	二层隔离
硬件	
lan/wan	1个10/100 baset rj45
电源	支持负48v直流输入 , @ 0.4a , 五类线远程供电 (防雷poe)

环境和物理性能		
工作温度		-30 ~ 65
储存温度		-50 ~ 80
湿度（非浓缩）		95%（非凝结）
天线	水平：90° 增益：15dbi	水平：90° 增益：15dbi
重量	约1.5kg	约1.5kg
尺寸	620mm（长）*160mm（宽）*80mm（高）	
安装固定	u形夹码抱杆，抱杆直径：40~ 80mm	

中文配置界面如下图：

.连接状态显示

ap设置界面（界面logo可以定制）

"800mw基站端网桥 覆盖网桥 无线AP 校园小区无线覆盖 48VPOE供电"的接口标准为RJ45，型号是WSL800 N-15D90V，以太网口速率为100M（kbps），品牌是slink，工作温度为-40（ ），MAC地址过滤是支持