

# 室外无线CPE 无线网桥 无线覆盖 点对点网桥 1公里无线组网

产品名称	室外无线CPE 无线网桥 无线覆盖 点对点网桥 1公里无线组网
公司名称	深圳市众智联贸易有限公司
价格	220.00/台
规格参数	品牌:oem 型号:150m :
公司地址	深圳市龙华新区民治街道樟坑一区26栋1楼
联系电话	18664991388

## 产品详情

此产品专为客户oem定制，适用于1-3公里的桥接，工作频率2.3-2.7ghz/2.412-2.472ghz，适合无线覆盖工程客户端方案。可配合 mikrotik方案和优博通方案的基站使用，同样也支持接收cmcc及chinanet/支持ap和客户端模式，即无线转有线，标配24vpoe电源。 rwl2414sno无线ap/网桥/客户端默认工作在2.412-2.472ghz频段（支持2.3-2.7ghz频段），符合ieee802.11bgn标准，具有速率高、距离远等特点，可采用点对点或点对多点的组网方式将分布于不同地点和不同建筑物之间的局域网连接起来（室外点对点距离大于3.5km）。一体化设计使施工得以更快的进行。

产品采用防风、防雨、防晒、防尘、防震以及散热设计，基于以太网线供电技术，易于在室外安装使用；由于无需铺设专用馈缆，可减少传输损耗、缩短施工周期，降低施工成本。

产品特点:

性能优异：符合ieee802.11bgn标准，实际数据速率高达60mbps以上；

组网灵活：wds模式；

高输出功率：高达20dbm的输出功率，最大可达28dbm；

网络管理：基于web远程管理；

接收电平显示：根据信号质量变化，直观、方便工程施工、测试；

多重安全措施：支持64/128bit wep加密、802.1x、wpa、mac地址过滤、支持二层隔离等多种安全方式；

高速远距离通信，内置30度14dbi天线；

友好的web方式管理，支持配置文件导入/导出和软件升级；

产品优势：

坚固耐用的外壳设计，独特的防水、防尘、及散热设计，确保室外无线网桥安全、正常的工作性能；

poe网线供电，减少投资，安装方便可靠；

中心协调功能，无隐蔽网点，减少数据碰撞；

内置辐射屏蔽，增强抗干扰性；

防风、防雨、防晒、防尘、防震以及散热设计。

产品优点：

- 1.发热低，功耗低，能够长时间稳定工作.(-25度到+65度可稳定工作)
- 2.数据传输稳定
- 3.传输距离远
- 4.设置简单！上手快
- 5.我们提供一年的免费保修服务，质量尽可以放心！（凭设备上的条码维修，请不要撕去

无线组网

1-3公里点对点，无线覆盖具体看使用环境

"室外无线CPE 无线网桥 无线覆盖 点对点网桥 1公里无线组网"的型号为150M，品牌是OEM