

工程专用无源双绞线传输器 UTP Video balun 纯铜BNC头 防水防雷

产品名称	工程专用无源双绞线传输器 UTP Video balun 纯铜BNC头 防水防雷
公司名称	深圳市福田区浩视安防产品经营部
价格	6.00/个
规格参数	品牌:浩视 型号:hs-602b 类型:无源
公司地址	深圳市福田区华发北路汇通安防数码港A区775号
联系电话	86 0755 29676647 13410206741

产品详情

【规格】* 频率响应:dc-8mhz* 共模抑制比:60db* 阻抗: bnc 端75 Ω , 接线端100 Ω *
工作温度: -10 -70 $^{\circ}\text{C}$ * 储藏温度: -30 -70 $^{\circ}\text{C}$ * 适用ntsc, pal, secam, ccir制式 * 外形尺寸:
410mm*20mm*20mm(含线与bnc头)【特点】* 采用台湾进口磁芯三组扰线方案作为差分信号传输, 优越
的抗干扰能力及防静电技术、低emi、线路瞬态冲击保护* 节省工程线缆费用, 每一对双绞线传输一路视
频信号, 一条普通五类非屏蔽双绞线可同时传输四路视频信号 *
一对无源收发器最远传输视频信号500m * 与有源接收器 (ksd-120t ksd-120r ksd-2204r ksd-2208r
ksd-2216r) 配合使用, 最远传输视频信号1600m * 即插即用, 无需电源* 纯铜bnc接头
更完善bnc头间接触性能的导通* 采用优质玻璃纤维抗高频板材* 防水设计* 专利设计外观 体型小巧, 外
形美观, 设计合理, 便于安装在硬盘录像机上或置于防护罩内【其它】非屏蔽五类或五类以上双绞线
(请使用标准五类或五类以上无氧铜双绞线, 线材的质量会直接影响传输图像的效果以及传输距离。)
特性阻抗:100 \pm 20 Ω 直流回路电阻:18 Ω /100米差分电容:62pf/米 (最大值)

"工程专用无源双绞线传输器 UTP Video balun 纯铜BNC头
防水防雷"的类型为无源, 型号是HS-602B, 品牌为浩视