XK3190-C606 +控制仪表

产品名称	XK3190-C606 +控制仪表
公司名称	广州市怡华新电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾产业园黄边南路122号
联系电话	86-02036453501/2/3 13826232179

产品详情

xk3190-c606+ 控制仪表 xk3190—c606+ 是一款高速专业包装秤仪表，内置多种典型包装模式，无需plc支持即可实现高速定量包装。本仪表通过与电阻应变式传感器及秤体相连，组成定量包装秤，灌装秤等，适用于各种基于称重的高速高精度控制场合。 基本功能 本仪表包含多种工作模式，支持无称重斗模式，有称重斗模式，散粮秤及灌装。通过对夹袋，拍打，振动，升台，松袋等信号的处理，不仅能完成一般的自动包装工作，还能实现原料夹焊、困库计量，电包等功能。

称重更新率可调,最高可达200次/每秒，保证高速配料包装
多项时间延时设定及提前量自动修正功能
人性化的操作、设定界面，10个快捷键让数据输入更方便
实时时钟电路，带断电保护
3个串行口(rs232/rs485，数据格式为连续/命令可选)
串口可选为接串口打印机，可设为modbus通讯协议
带磁电隔离的12个输入/12个输出接口，可选配接继电器盒
可扩展以太网或profibus-dp接口
只有u盘读写功能，可将称重数据写入光盘

技术参数

准确度等级	3级
最大检定分度数	n ＝3000
每检定分度值e的最小输入信号电压	1μv
称重传感器供桥电源	dc：5v；80ma
称重传感器连接方式	采用6线制，长线自动补偿

主显示6位led数码管,字高0.56英寸；辅助显示6位led,字高0.4英寸
时钟可显示时间，日期； 配加15个状态指示灯指示所处工作流程状态
8000个重量数据或4000组时间+重量数据
2个串行rs232c，其中1个rs485接口，波特率600～57600bps可选,串行接口可选配接串行接口打印机
12个光电隔离、集电极开路开关量输出，最大控制电压≤30v dc，电流≤100ma，12路总电流≤200ma
继电器数量：12；触点容量： 220vac / 28v dc 0.5a
工作电源：110～230v ac；50/60 hz

工作环境：0°C～40°C；≤90%rh
储运温度：-20～50°C；≤90%rh
重量：约0.85kg
安装开孔尺寸：152×77 (mm)