

CCD网络视频服务器IP-01D

产品名称	CCD网络视频服务器IP-01D
公司名称	深圳市视鑫数码有限公司
价格	400.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:单路视频服务器 品牌:视鑫
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道六约牛始埔万利路23号A 三楼
联系电话	暂无

产品详情

ip-01d ,mpeg-4 单路网络视频服务器

序号	类型	规格
视频	图象编码格式	mpeg-4
	分辨率	d1 (720 × 576) 、 cif (352 × 288) 、 qcif (176 × 144)
	帧频 (图象刷新速度)	30fps@d1(ntsc) 25fps@d1(pal)
音频	音频编码格式	g.726 adpcm
	麦克风	外接拾音器
软件	web浏览器	ie 6.0或以上版本
	安全性	密码保护 , 三级权限
硬件	cpu	32 bit arm9 risc内核
	操作系统	嵌入式ecos系统
	ddr	256m
	闪存	64m
网络	网络接口	10/100m自适应以太网接口(rj45)
	网络协议	tcp/ip.udp.http.dhcp.pppoe.ftp.upnp.ddns.smtp.ntp.tftp
外部接口	gpio接口	1路报警输入 , 1路报警输出
	rs-485	支持pelco-d和pelco-p协议 , 可控制多种高速球和解码板
接口	视频接口	一路视频输入 , 一路视频输出。(复合视频信号ntsc/pal)
	音频接口	一路音频输入 , 一路音频输出。
	电源接口	输出12v/500ma的电流
功能	osd	支持
	ddns	有专用viewipcam.net和多家国内外知名域名服务器供您选择。

	用户访问权限	管理员、普通用户、匿名登陆.(最大上线人数：20)
	视频调节	亮度、对比度、饱和度可调
	带宽	通过调整分辨率、帧率、压缩率，可以适应不同网络带宽。
	移动侦测	移动侦测报警可发送照片到指定e-mail或发送av视频到指定ftp。报警时间、范
常规	电源	输入ac 100-240 v 50/60hz 输出dc 12v/1.5a
	工作环境	温度：-10 ~ 55 湿度：0% ~ 80%rhg
	功耗	3.0w (不带负载)
	包装尺寸	210mm(l) x110mm(w) x85mm(h)
	产品重量	0.675kg (以实物为准)

"供应CCD网络视频服务器IP-01D"的重量为75 (g)，类型是单路视频服务器，型号为IP-01D，尺寸是48*63*21 (mm)，分辨率为720*576，图像编码方式是MJPEG，品牌为视鑫，帧率是20，加工定制为否