

LNG拉断阀 低温拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG拉断阀 低温拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:连云港 材质:304L、316L 售后服务:随时联系，售后无忧
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

连云港广优机械设备有限公司是一家专业从事低温拉断阀生产的企业，我们以提供优质的产品和服务为宗旨，为全球客户提供高品质的LNG低温拉断阀。在此，我们向您介绍我们的产品，并欢迎您进行询盘。

我们的LNG低温拉断阀具有以下关键参数：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：LNG 型号：DN50 材质：304L、316L
售后服务：随时联系，售后无忧

材质方面，我们的LNG低温拉断阀采用了优质的304L和316L不锈钢材料，具有耐腐蚀性强、耐低温性好的特点。这种材质的选择可以保证阀门的稳定性和长久的使用寿命。

作用方面，LNG低温拉断阀是一种专门用于LNG管道系统的阀门，主要用于控制气体的流动。它采用了特殊的结构设计，在低温环境下能够保证阀门的正常工作，并具有可靠的密封性能。

优势方面，我们的LNG低温拉断阀具有以下特点：

高品质材料：采用优质不锈钢材料制造，具有良好的耐腐蚀性。
准确控制流量：阀门的结构设计精密，能够准确控制气体的流量。
可靠密封性能：采用先进的密封材料和技术，确保阀门具有可靠的密封性能。
耐低温性好：特殊材料和处理工艺使阀门能够在低温环境下稳定工作。

在使用LNG低温拉断阀时，还请注意以下事项：

在安装前，请确认阀门的型号、规格和材质是否符合需要。

在使用过程中，请勿超过阀门的额定工作压力和温度。
定期检查阀门的密封性能，如有问题及时进行维修或更换。
在将阀门用于LNG管道系统时，需要遵守相关安全规范，并进行必要的防护措施。

通过以上的介绍，我们相信您对我们的LNG低温拉断阀有了更详细的了解。如果您有任何需求或疑问，欢迎随时联系我们，我们将竭诚为您提供满意的解答和服务。谢谢！

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196 ；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L