

LNG卸车拉断阀 卸车鹤管低温拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG卸车拉断阀 卸车鹤管低温拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:LNG 是否定制:按需定制 售后服务:随时联系，售后无忧
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

LNG低温拉断阀是一种用于卸车鹤管的重要设备，能够有效控制液体天然气（LNG）的流动，在安全过程中起到关键的作用。作为一家专注于生产低温拉断阀的连云港广优机械设备有限公司，我们愿意为您提供优质的产品和优质的服务。

我们的具有优异的性能和稳定的品质，在行业中倍受信赖。以下是我们产品的详细参数：

参数名称	参数值
是否定制	连云港 按需定制
适用介质	LNG
型号	DN50
材质	304L、316L
售后服务	随时联系，售后无忧
材质	

在LNG低温拉断阀的选择中，材质是一个非常重要的因素。我们的产品采用优质的304L和316L不锈钢材料制作，具有优异的耐腐蚀性和耐低温性能。这一材质的选择能够保证拉断阀在低温环境下依然能够正常运行，确保您的生产安全和设备的长期使用。

作用

LNG低温拉断阀的主要作用是在卸车鹤管过程中控制液体天然气的流动。它能够jingque控制流体的流量和压力，避免因过大的流量或压力对设备造成损坏。，拉断阀还可以在发生异常情况时及时切断流体流动，起到保护设备和人员安全的作用。

优势

选择我们的LNG低温拉断阀具有以下优势：

可定制化：我们提供按需定制的服务，能够根据客户的具体需求设计和生产合适的拉断阀。

适用广泛：我们的产品适用于LNG等液体天然气的卸车过程中，能够满足不同场景的需求。

稳定可靠：我们的产品具有稳定的性能和可靠的品质，在各种工作环境下表现出优异的稳定性。

注意事项

在购买和使用LNG低温拉断阀时，需要注意以下事项：

请确保选择适合自己需求的型号和材质，以免影响正常使用。

在使用前，请检查拉断阀是否完好无损，以确保正常工作。

如有任何问题或需要，随时联系我们的售后服务团队，我们将提供无忧的售后支持。

作为LNG低温拉断阀的专业生产厂家，连云港广优机械设备有限公司愿意与您合作，并为您提供最优质的产品和服务。如有任何需求或疑问，请随时向我们咨询。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196 ；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L