

深圳网版烘箱 烘版箱 烘网烤箱 网烤箱 热风循环烘干

产品名称	深圳网版烘箱 烘版箱 烘网烤箱 网烤箱 热风循环烘干
公司名称	深圳市宝安区西乡骏鹰丝印器材设备商行
价格	3000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:骏鹰 型号:jy-120型
公司地址	广东深圳市龙岗区龙岗区南约水背龙工业区四号
联系电话	暂无

产品详情

卧式烘版箱

设备型号	电源v/整机功率w	网版尺寸	机器重量kg	外型尺寸
90120	220v/3.75w	800mm × 1100mm	80kg	900mm × 1200mm
120150	22v/4.75w	1100mm × 1400mm	90kg	1200mm × 1500mm

主要用途：烘烤丝印网版

温度范围：0-70（ ）

材质：不锈钢

加工定制：是

一、主要技术参数

1、电源功率 (v /kw) : 220v

2、温度范围/ : 35 -70

3、操作方式 : 连续式

4、功率 : 3.75-4.75kw

二、主要性能

1) 卧式五层设计。

2) 不锈钢发热管，保证乳剂之网版均匀干燥。

3) 进口温控元件,自动恒温控制。

4)可作暗房使用,已涂布乳剂的网版避光保存。

6) 该机体采用静电喷涂，保证了机体耐用和防腐蚀性。

三、主要用途

适用于丝网版感光胶烘干，印刷制品的油墨固化，及塑料、喷涂等烘烤烘干等。

四、主要性能

网版干燥时间短，通过调整温控开关，温度由室温至100 任选，坚固耐用，操作方便。利用顶面玻璃还可检查晒及网版图象有无损毁。

烘版箱使用说明书

品名：卧式网版烘箱

规格：900x1200

编号：junying20131105

深圳骏鹰丝印器材设备商行

一、 主要技术参数

- 1、 电源功率 (v /kw) : 220v
- 2、 温度范围/ : 35 -70
- 3、 外型尺寸：900 × 1200 × 1000 (mm)
- 4、 重量：80kg
- 5、 操作方式：连续式
- 6、 功率：3.75kw

二、 主要性能

- 1) 卧式五层设计。
- 2) 不锈钢发热管，保证乳剂之网版均匀干燥。
- 3) 进口温控元件,自动恒温控制。
- 4) 可作暗房使用,已涂布乳剂的网版避光保存。
- 6) 该机体采用静电喷涂，保证了机体耐用和防腐蚀性.

三、 主要用途

适用于丝网版感光胶烘干，印刷制品的油墨固化，及塑料、喷涂等烘烤烘干等。

四、 主要性能

网版干燥时间短，通过调整温控开关，温度由室温至100 任选，坚固耐用，操作方便。利用顶面玻璃还可检查晒及网版图象有无损毁。

五、操作说明

- 1, 接通电源, 打开开关
- 2, 设置温度, 设置所需的温度后, 按“run”键即可进入所设定的运行程序。
- 3, 拉开网箱, 放入网版
- 4, 烘好网版后, 取出网版即可

六, 注意事项

- 1、根据网版所承受的温度, 本烘版箱最高温度只能达到70度到100度左右
一般情况下, 设置温度为65度较适宜。
- 2、实际运行中, 因室温和开关抽屉时等因素的影响, 仪表设置的温度与实际仪表的温度可能有2-3度的差异, 属正常现象, 不影响机器使用。
- 3、本仪表所使用的各种机器在关闭电源再重新使用后, 机器仍然恢复为关闭前的最后一次设定
- 4、参考数据: 在设定温度为65c时, 使用感光浆单层烘干时间为2分钟左右, 干燥没有挂感光浆的空网版的时间为1分钟左右。)

以下是产品实物图, 我们的图片全部是由实物拍摄, 没有经过任何图片处理, 让您更能直观的了解机器

您的满意就是我们最需要的, 相信我们!!!

一定会让您最满意!!!

我们在努力, 您感受到了吗???

"深圳厂家直销网版烘箱 烘版箱 烘网烤箱 网烤箱 热风循环烘干"的操作方式为连续式, 应用领域是烘网版, 适用物料为多种可用, 加工定制是是, 重量为80(kg), 型号是JY-120型, 规格为1200*1500, 品牌是骏鹰, 电源为220V, 占地面积是1.2X1.5(m²), 包装为内打纸皮外打木箱, 外形尺寸是1200X1500X1100(m), 整机功率为4.75KW