

# 山东抗滑移系数试验，六角螺栓扭矩系数测试

产品名称	山东抗滑移系数试验，六角螺栓扭矩系数测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

### 山东抗滑移系数试验，六角螺栓扭矩系数测试

目前，通过观察试块来判断球化情况是普遍采用的一种方法。各厂所用试块形状很多、尺寸各异，多数工厂采用三角形试块。选用三角试块截面积尺寸为12.5mm（底）×50mm（高）。还有些工厂采用圆形试块，例如 15mm、25mm、30mm不等。铁液理毕后，用取样勺由铁液表面以下200mm处取出铁液，并浇成试块。并冷至暗红色，方可水淬冷却，球化良好的试块外面圆润，比灰铸铁大得多，外观清洁光亮，通常立浇的三角试块两侧有缩陷，卧浇的块顶面或两侧有缩陷，试块冷却敲断后球化良好，试块呈银白色或银灰色瓷状断口，白口清晰，中间有疏松，若断口呈银白色并有放射状花纹则表球剂加入量偏高，产生的碳化物较多，此时试块入时发出“拍拍”的脆裂声，试片轻击即断，且新击的口很浓的电石气味。因此好浇注时进行浮硅孕育，若断口呈银灰色并有均匀分布的小黑点，断口呈色晶，则球化失败。

。