

# 保温快速堆积门

产品名称	保温快速堆积门
公司名称	青岛拉斐特智能装备科技有限公司
价格	12000.00/件
规格参数	品牌:拉斐特:抗风性：达国标3级 涡轮快速门:保温性：K 0.5W 青岛:开启方式 自动
公司地址	青岛市黄岛区青龙河路60号
联系电话	15762271370

## 产品详情

保温快速堆积门——高速启闭并具有较强的抗风功能的保温快速门，外形美观大方。该产品电机与控制系统采用了伺服技术，运行更平稳，故障率更低，使用寿命更长。

保温快速堆积门广泛应用于各类生产制造型企业、政府建设、商业地产等，能够满足客户对于快速开启、保温、抗风、隔断、防虫、防尘、安全、环保、节能等多种要求，易清洁、易更换、易维护，运行平稳。保温快速堆积门是一款适用于大面积洞口，防风、保温要求较高的室内外门。采用折叠式提升方法，快速启闭，提高工作效率。

### 产品细节

#### 1.电机及控制系统

标配伺服电机及控制系统，可以使门体对各种信号和命令快速反应，使门体的运行更加平稳。

#### 2.密封隔音，保温防虫

门框设置双排卡座式毛刷，与门体紧密结合，形成密闭空间，隔音防尘效果上佳。

### 3. 抗风耐用，防虫透光

采用铝合金抗风肋条，当门体宽度大于6m时，采用铜制镀锌抗风肋条。

PVC帘布，厚度0.8mm，由高强度聚乙烯涂层的涤纶网带与流线型的玻璃纤维加固组成，耐磨系数高。

门帘可以根据客户要求添加透明视窗，能够满足客户多方面的要求。

### 4. 智能便捷

可手机APP远程控制、人脸识别、雷达感应、地磁感应、遥控感应、蓝牙射频、拉绳开关、互联互锁等智能启闭方式可供选择。

### 5. 多重安全保护

红外保护/安全光幕/安全底边等多种保护方式，保护门体下方的物体或行人发生意外。

### 产品参数

尺寸	宽度范围	2000mm-6000mm
	高度范围	2000mm-6000mm
速度	开启	0.5m/s-0.8m/s（与门大小有关）；可调
	关闭	0.5m/s；可调

### 机械结构

提升方式&密封性能		采取折叠式上提的方式，根据重力将门帘
导向结构		吊带轮导向
门帘结构	门帘材质	采用0.8mm厚的内夹网状高强纤维的PVC
	抗风肋条	铝合金抗风肋条/钢制镀锌抗风肋条
	门帘颜色	蓝色、灰色、黄色
视窗	材质	PVC材质
	厚度	1.2mm
立柱	采用优质镀锌钢板，机械一次性折弯成型，经济环保，经久耐用。	

### 控制系统

电源要求	伺服系统标配220V；选配变频系统电压为380V（需提前说明）
电机	拉斐特定制电机
电控箱	拉斐特定制总控制箱
紧急开启	停电或故障情况下的应急措施，用普通板手就可将门打开。

### 安全防护

红外对射	门框两侧设有对射电眼，快速门下方有障碍物时，门体保
进口光幕（选装）	可外置

开启方式（选装）雷达感应、地磁感应、遥控感应、蓝牙射频、拉绳开关、互联互通