

液体，温度、压力、轻微腐蚀的液体首选NYRD806高频雷达液位计

产品名称	液体，温度、压力、轻微腐蚀的液体首选NYRD806高频雷达液位计
公司名称	北京诺盈佳业科技发展有限公司
价格	10500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:诺盈佳业 型号:nyrd806
公司地址	昌平 国际信息中心
联系电话	86-01058536167 15901050329

产品详情

高频雷达液位计

一波束角小，能量集中，具有更强抗干扰能力，大大提高了测量精度和可靠性；一天线尺寸小，便于安装和加防尘罩等天线防护装置；一测量盲区更小，对于小罐测量也会取得良好的效果；一波长更短，对小颗粒物质的料位测量更适合。

	<p>nyrd806雷达物位计原理雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲，这个脉冲到被测介质表面，其部分能量被反射回来，被同一天线接收。发射脉冲与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高，发间间隔很小（纳秒量级）很难确认。26g系列雷达物位计采用一种特殊准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔，从而进一步计算出天线到被测rd806雷达物位计特点雷达物位计采用了高达26ghz的发射频率，因而具量集中，具有更强抗干扰能力，大大提高了测量精度和可靠性；一天线装防尘罩等天线防护装置；一测量盲区更小，对于小罐测量也会取得良，对小颗粒物质的料位测量更适合。一采用了先进的微处理器和独特的理技术，雷达物位计可以应用于各种复杂工况。一采用脉冲工作方式，低，可安装于各种金属、非金属容器内，对人体及环境均无伤害。nyrd应用：液体，温度、压力、轻微腐蚀的液体。最大量程：30m测量精</p> <p>(1)不锈钢316l喇叭/ptfe振子 (2)不锈钢316l/ptfe振子 (3)全塑料喇叭/p</p> <p>(1)尖锥形振子，防凝结物差 (2)锥面振子，防凝结物 (3)锥面振子，防露</p> <p>(1)(-40 ~ 200) ° c (2)(-40 ~ 200) ° c (3)(-40 ~ 100) ° 过程压力：</p> <p>(1)(-0.1 ~ 4)mpa (2)(-0.1 ~ 0.3)mpa (3)(-0.1 ~ 0.3)mpa频率范围：26ghz信号输出：(4 ~ 20)ma/hart电 源</p>
<p>高频雷达物位计nyrd806</p>	

友情推荐：雷达液位计 雷达物位计 雷达料位计 仪器仪表 恒压变频料位开关 压力变送器 液位变送器 液位开关 物位关 传感器 压力芯体

"液体，温度、压力、轻微腐蚀的液体首选NYRD806高频雷达液位计"的电流信号为4-20 (mA)，加工定

制是是，测量范围为0-30M，类型是脉冲型雷达物位计，供电电源为24，型号是NYRD806，测量精度为30MM，工作频率是26G，分辨率为1MM，品牌是诺盈佳业