

智能雷达物位计SM-332仪器仪表类

产品名称	智能雷达物位计SM-332仪器仪表类
公司名称	天长市赛默仪表科技有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:天润 型号:smwzg
公司地址	中国 安徽 天长市 经济开发区高新技术产业园
联系电话	86-05507517699 13955095033

产品详情

特征：喇叭口天线，波束角较小。应用：
液体测量或短量程固体测量。能适应过程条件复杂的环境。最大量程：30m测量精度：
±10mm过程连接：法兰316l天线材料：不锈钢316l/ptfe过程温度：-40...200 ° c过程压力：
-1.0...40bar频率范围：6ghz信号输出：
两线制/四线制4...20ma/hart 详细介绍：gdrd53许可证 p 标准型（非防爆）i
本安型（exia iic t6）（只可选用铝外壳）c 本安型+船用许可证（exia iic
t6）（只可选用不锈钢外壳）g 本安型+隔爆型（exd [ia]ia iic
t6）（选用外壳见下“注”）天线型式/材料c 喇叭天线50/不锈钢316l（仅限导波管安装）*d
喇叭天线80/不锈钢316l（仅限导波管安装）*e 喇叭天线100/不锈钢316lf
喇叭天线150/不锈钢316lg 喇叭天线200/不锈钢316l天线延长管a 无 b 200mmc
500mmd 1000mme 2000mmx 特殊定制过程连接fa 法兰 dn50 pn1.6
不锈钢316l（gb/t9119-2000）fb 法兰 dn80 pn1.6 不锈钢316l（gb/t9119-2000）fc 法兰
dn100 pn1.6 不锈钢316l（gb/t9119-2000）fd 法兰 dn150 pn1.6 不锈钢316l（gb/t9119-2000）fe
法兰 dn200 pn1.6 不锈钢316l（gb/t9119-2000）yp 特殊制定密封/过程温度 2
viton/-40 ~ +130 3 kalrez/-20 ~ +130 4 viton/-40 ~ +200 带散热片
（过程温度大于100 时选用）5
kalrez/-20 ~ +200 带散热片（过程温度大于100 时选用）电子组件b（4 ~ 20）ma/hart两线制c
（4 ~ 20）ma/（22.8 ~ 26.4）v dc/hart两线/四线制d（198 ~ 242）v ac/hart四线制外壳/防护等级a
铝/ip67b 塑料/ip66d 铝两腔/ip67g 不锈钢316l/ip67电缆进线m m20x1.5n
½npt现场显示/编程a 带x 不带吹扫a 带x 不带

"智能雷达物位计SM-332【仪器仪表类】"的类型为智能雷达物位计，供电电源是24，型号为SMWZG，测量精度是10，电流信号为4~20（mA），品牌是天润，加工定制为是，测量范围是0~30米