

# UPS电源1kw在线塔式标机负载900w断电秒切换

产品名称	UPS电源1kw在线塔式标机负载900w断电秒切换
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:UPS电源 型号:1kw 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

在线式

1KVA

800W

市电模式:>89%

输入电压范围输入频率范围输入谐波输入功因输出电压范围输出频率范围输出电压波形电流峰值比其它输入参数其它输出参教

输入输出

AC 115-300V

40-70Hz

输入谐波失真:< 10%非线性负载

>0.98

AC 220V

电池模式:50/60Hz+0.05Hz

纯净正弦输出

3:1

输入连接:国标

输出精度:±2%

输出连接:GB 10A\*2

销相范围:46-54Hz/54-66Hz

接口端口面板显示过载能力

通信和管理

标配: RS232

选配:扩展插槽:可选择NMC卡, CMC卡, AS400卡或USB卡

LED显示:负载, 电量, 输入, 输出, 运行模式

市电模式/电池模式:

105%~150%:47s-25s

150%~200%: 25s-300ms

>200%:200ms

后备时间电压电流电池容量充电时间

电池

>4.5分钟

DC 24V, A

9AH

7小时回充至90%满电位

工作环境噪音值(dBA)

容量

输入参数

输出参数

效率

电池及充电参

VAW

输入电压范围

频率范围

输入连接

输入谐波失真

输入功率因数

输出电压

/输出精度

输出连接

锁相范围

输出频率(电池模式)

电流峰值比

输出谐波失真

输出波形

过载能力

市电模式电池模式

市电模式电池电压

电喻挽帮类型后备时间回冲时间充电电流

1000VA/800W

2000VA/1600W\*

115-300VAC

40Hz-70Hz

国标

<10%线性满载

20.98

220VAC

±2%

GB 10A\*2

GB10A\*2

GB 10A\*4

46-54Hz/54-66Hz50/60Hz±0.05Hz

31<4%(线性负载)<7%(非线性负载)纯净正弦输出105%~150%:47s~25s150%~200%:25s~300ms>200%:200ms>  
89%24VDC 9Ah 取决于用户>4.5min需求和配置7小时回冲至90%10A

>90%48VDC9Ah>4.5min需求和配置7小时回冲至90%10A

6.0A

GB 10A\*4

72VDC

取决于用户需求和配置

6.0A

3000VA/2400W\*

GB 10A3+ 输出端子台

90%

72VDC

9Ah>4.5min7小时回冲至90%1.0A

GB 10A3+输出端子台

96VDC

取决于用户需求和配置

6.0A

设计寿命：

24Ah 10年(20 )/ 10年(25 )

<24Ah 6年(25 )

应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

深放电性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

产品特性

槽式化成保证电池达到标准容量,

高可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性能大大提高，确保电解液不会渗出，提高了产品的可靠性。

安全可靠，内置国内防爆虑酸片安全阀，具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。

采用纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，高倍率特性好、充电接受能力强的特点。

采用工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好性能。