

超声波液位计 诺普

产品名称	超声波液位计 诺普
公司名称	杭州诺普泰克仪器仪表有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:诺普 型号:ulm-365a
公司地址	中国浙江杭州市临平区顺风路536号
联系电话	086-057188391517 18968099761

产品详情

产品概述：

ulm-365a型超声波液位计实现了全数字化，人性化设计理念的液位计，具有完善的液/物位测控功能。内置温度补偿，功率自适应，采用多项自研的声波技术，拥有全新的信号处理技术，极大的提高了仪表的测量精度，对干扰回波有明显得抑制功能。

ulm-701型超声波液位计安装、维护、标定简单。产品广泛适用于石油、化工、水处理、水利、食品、粮食等行业的物位测量，具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点。特别适合于强酸、强碱类。

性能特点：

1.高精度：精度达到0.3%，能够抗各种干扰波。

稳定可靠：开始就采用高质量的隔离模块、关键元器件选择高稳定可靠的器件，可以直接替代国外进口仪表。

安全、美观、防水等级高：采用压铸铝合金防水、防爆外壳；防护等级ip67。仪表的防爆等级达到ex d (ia) ia bt4,能监测除氢气h₂、酒精、汽油、二硫化碳cs₂、乙炔c₂h₂外的所有可燃性液体的液位。

4.故障率低、易安装、易维护，故障率较低。

多种手段保护：所有的输入、输出接口均具有防雷、过流、过压的保护功能

典型应用：

水处理：各水池液位、加药罐槽液位

化工：反应釜、料罐等需要防爆的液位测量

仓库：物位测量

性能指标：

测量性能：

量程：0-6米,0-10米，0-15米，0-35米

安装高度可调，最小35cm

分辨率：1mm

倾斜度：4~6度

精度：±3mm或3‰，取其大者

显示：背光点阵lcd显示

信号输出：

模拟信号：4~20ma，最大负载500Ω

数字信号：1-3路开关量输出

通讯：rs-485、modbus协议

物理性能：

仪表电源：220vac 50hz

或24vdc可选

安装方式：支架悬挂式

环境性能：

防护等级：ip67

防爆等级：ex d (ia) ia bt4

环境温度：-20 - +60度

工作压力：4个大气压以下

订购指南：

a	一体型
b	分体型
1	4 ~ 20ma输出
2	rs485输出(可和1项同时选择)
	量程
1	电源220vac
2	电源24vdc
0	不防爆型
1	防爆型

选型示例:

ulm-365-a-1-10-2-1表示：

ulm-365型超声波液位计,一体式, 4 ~ 20ma信号输出,量程:10米, 电源220vac,防爆型

可选附件：

1、 悬挂式安装支架

2、 安装发兰

3、 壁挂式变送器安装支架

"供应超声波液位计"的检测量程为0~3-6-10-35m，工作电压是220/24，工作温度为-20~70（ ），加工定制是否，型号为ULM-365A，测量精度是1%FS，工作频率为50（HZ），适用范围是物位测量，品牌为诺普，显示分辨率是1mm