

注塑级弹性体PA12法国阿科玛7033SP01抗紫外线紧固件鞋类原料

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 注塑级弹性体PA12法国阿科玛7033SP01抗紫外线紧固件鞋类原料 |
| 公司名称 | 京冀（广州）新材料有限公司 |
| 价格 | 100.00/千克 |
| 规格参数 | PA12:注塑级弹性体 7033SP:抗紫外线 法国阿科玛:紧固件鞋类原料 |
| 公司地址 | 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址） |
| 联系电话 | 18938547875 18938547875 |

产品详情

Pebax 7033 SP 01 物性表 由Arkema Technical Polymers 提供 产品说明: 聚醚嵌段酰胺Pebax7033SP 01树脂是一种由柔性聚醚和刚性聚酰胺制成的热塑性弹性体

注塑级弹性体PA12法国阿科玛7033SP01抗紫外线紧固件鞋类原料

| 产品 | 定属记号 | 用途 | 性能特点 |
|---------------------------------|------|----------|--|
| Rilsamid AECHVO TL | 尼龙12 | 电线电缆应用 | UV Stabilized; 光稳定; 热稳定性 |
| Rilsamid AECNO TL | 尼龙12 | 电线电缆应用 | UV Stabilized; 光稳定; 润滑; 热稳定性 |
| Rilsamid AECV BLACK 03 TL | 尼龙12 | 电线电缆应用 | UV Stabilized; 光稳定; 热稳定性 |
| Rilsamid AECV BLACK P40 T8L | 尼龙12 | 电线电缆应用 | UV Stabilized; 光稳定; 润滑; 热稳定性; 经增塑 |
| Rilsamid AECV BLACK T8L | 尼龙12 | 电线电缆应用 | UV Stabilized; 光稳定; 热稳定性 |
| Rilsamid AESN BLACK P110 TL | 尼龙12 | 管件 | UV Stabilized; 光稳定; 润滑; 热稳定性; 耐水解性; 良好抗撞击性 |
| Rilsamid AESN BLACK P201 TL | 尼龙12 | 管件 | UV Stabilized; 光稳定; 润滑; 热稳定性; 经增塑 |
| Rilsamid AESN BLACK P202 CTL | 尼龙12 | 燃料管线; 管件 | UV Stabilized; 光稳定; 抗静电性; 热稳定性; 经增塑 |
| Rilsamid AESN BLACK | 尼龙12 | 管件 | UV Stabilized; 光稳定; |

| | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|--|--|
| P202 T6L | | | | 润滑; 热稳定性; 经增塑 |
| Rilsamid AESN BLACK P302 TL | 尼龙12 | 管件 | | UV Stabilized; 光稳定; 润滑; 热稳定性; 经增塑 |
| Rilsamid AESN BLACK P40 TL | 尼龙12 | 管件 | | UV Stabilized; 光稳定; 热稳定性; 经增塑 |
| Rilsamid AESN BLACK P401 TL | 尼龙12 | 管件 | | UV Stabilized; 光稳定; 导电性; 热稳定性; 经增塑 |
| Rilsamid AESN BLACK T6L | 尼龙12 | 管件 | | Good Rigidity; UV Stabilized; 光稳定; 热稳定性 |
| Rilsamid AESN Y T6L | 尼龙12 | 型材; 管件 | | UV Stabilized; 光稳定; 热稳定性; 自润滑 |
| Rilsamid AESNO 14 TL | 尼龙12 | | | UV Stabilized; 光稳定; 润滑; 热稳定性 |
| Rilsamid AESNO MED | 尼龙12 | 医疗/护理用品; 管件 | | Good Rigidity; 粘度, 高 |
| Rilsamid AESNO P10 TL | 尼龙12 | 管件 | | UV Stabilized; 光稳定; 导电性; 热稳定性; 经增塑 |
| Rilsamid AESNO P201 TL | 尼龙12 | 管件 | | UV Stabilized; 光稳定; 热稳定性; 经增塑 |
| Rilsamid AESNO P302 TL | 尼龙12 | 管件 | | UV Stabilized; 光稳定; 润滑; 热稳定性; 经增塑 |
| Rilsamid AESNO P40 TL | 尼龙12 | 管件 | | UV Stabilized; 光稳定; 润滑; 热稳定性; 经增塑 |
| Rilsamid AESNO P401 | 尼龙12 | 管件 | | 经增塑 |
| Rilsamid AESNO P401 TL | 尼龙12 | 管件 | | UV Stabilized; 光稳定; 热稳定性; 经增塑 |
| Rilsamid AESNO TL | 尼龙12 | 管件 | | Good Rigidity; UV Stabilized; 光稳定; 润滑; 热稳定性; 粘度, 高 |
| Rilsamid AMN BLACK P20 TLD | 尼龙12 | | | UV Stabilized; 光稳定; 热稳定性; 经增塑; 脱模性能良好 |
| Rilsamid AMN BLACK P40 TLD | 尼龙12 | | | UV Stabilized; 光稳定; 热稳定性; 经增塑; 脱模性能良好 |
| Rilsamid AMN BLACK T6LD | 尼龙12 | | | UV Stabilized; 光稳定; 热稳定性; 脱模性能良好 |
| Rilsamid AMNO | 尼龙12 | | | |
| Rilsamid AMNO P20 TLD | 尼龙12 | | | UV Stabilized; 光稳定; 热稳定性; 经增塑; 脱模性能良好 |
| Rilsamid AMNO P40 TLD | 尼龙12 | | | UV Stabilized; 光稳定; 热稳定性; 经增塑; 脱模性能良好 |
| Rilsamid AMNO TLD | 尼龙12 | | | UV Stabilized; 光稳定; 热稳定性; 脱模性能良好 |
| Rilsamid AMVO TLD | 尼龙12 | | | UV Stabilized; 光稳定; 热稳定性; 脱模性能良好 |
| Rilsamid ASR 13 | 尼龙12 | | | UV Stabilized; 光稳定; |

?????

??

?????

2533 SD02?3533 SP01?4033 SP01?5533 SP01?6333 SP 01?7033 SP01?7233 SP01?7433 SP 01?25
33 SA?3533 SA?MV1074 SA?4033 SA?5533 SA?6333 SA?7033 SA?7233 SA?7433 SA?

注塑级弹性体PA12法国阿科玛7033SP01抗紫外线紧固件鞋类原料