

FYcs-3000非接触液位计,超声波液位计,一体超声波水位计

产品名称	FYcs-3000非接触液位计,超声波液位计,一体超声波水位计
公司名称	上海帆扬机电有限公司
价格	850.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:帆扬 型号:fycs-3000
公司地址	中国 上海市 虹口区天宝路558弄4号202室
联系电话	86 21 51696800-8008 13901746056

产品详情

fycs-3000系列超声波液位计

(含17%税含运费,不开票下浮10%)

fycs-3000系列一体式超声波液位计基本参数与功能:

- 1,信号输出:标配4 ~ 20ma或选配485、 232
- 2,测距能力:俗称量程4、 7、 10、 12、 15、 17、 20 m以及大功率50m
- 3,发射全角:7 ° ~ 12 ° 发射角的大小和测距能力成正比
- 4,工作模式:测量距离l和测量液位h模式转换,菜单可选
- 5,盲 区:0.25 ~ 1.0m 盲区固有, 菜单可查
- 6,分 辨:测量距离 < 10m 1mm.测量距离 10m 10mm
- 7,防护等级:ip66
- 8,精 度:0.5%

9,环境温度:-15 ~ +55

fyCs-3000系列一体式超声波液位计菜单:

01:设置探头的安装高度g.说明:探头安装是否合格的唯一标准就是观察空气距离l.按返回键可以查看到l,只有当仪表显示的l和实际的空气距离相符合时,说明探头安装正确,我们就可以开展后面的工作,反之,应该停止一切后续工作,必须先查明原因。

02:d仪表量程m在最大量程范围内改变,量程只与输出电流有关。

03:变化速度cm推荐范围0.200 ~ 10.00为了增加数字稳定性和抗干扰性,变化速度只要能够满足工况的前提下,尽可能取得小点,推荐2.00cm。

04:工作模式特殊数字1.000表示是测量距离l模式,2.00为测量液位l模式,无论哪种模式,显示数字的大小和电流输出的大小成正比。

05:第一组(可编程)上限控制m。

06:第一组(可编程)下限控制m。

07:控制回差m防止继电器频繁抖动,根据测量范围的大小选择范围0.00 ~ 0.10,建议经常采用0.01 ~ 0.03。

08:仪表号(通讯连网用)。

09:波特率1,1200,n,8,1 2,2400,n,8,1 3,4800,n,8,1默认4800. 4,9600,n,8,1

10:第二组(可编程)上限控制m

11:第二组(可编程)下限控制m

12:控制回差m 防止继电器频繁抖动,根据测量范围的大小选择范围建议,经常采用0.01 ~ 0.03。

说明:1,fyCs-3000x3(一体3线或4线)、yeh-x-mac(分体)菜单完全和上述相同。

2,fyCs-3000x2(一体2线)菜单仅有01、02、03、04。

"厂家直销FYCs-3000非接触液位计,超声波液位计,一体超声波水位计"的检测量程为0~50米,工作电压是DC12V~DC24V,AC220V,工作温度为5~50(),加工定制是是,型号为FYCs-3000,测量精度是0.5%FS,工作频率为50Hz(HZ),适用范围是液体,品牌为帆扬,显示分辨率是1.0mm