

矿用本质安全型速度传感器 各种高品质矿用传感器

产品名称	矿用本质安全型速度传感器 各种高品质矿用传感器
公司名称	江苏新力科技实业有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	加工定制:否 品牌:久星 型号:矿用本质安全型速度传感器
公司地址	宜兴市和桥镇永兴村
联系电话	13961512066 15861527693

产品详情

雄厚的技术力量，先进的生产工艺，

完善的检测设备，现代化的管理体系，

完整的销售服务网络；企业已通过iso9001:2000版质量体系认证

温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

一、应用范围 适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境中，也适用冶金化工、建材、选煤厂、钢铁厂、港口等，与胶带机电控系统配套，用作胶带机的速度检测，实现对胶带机的低速打滑、断带和超速保护。二、特点1、采用光电耦合，测速范围广，低速性能好，抗干扰能力强。2、密封性能好，能在有瓦斯、煤尘、水汽等恶劣环境中使用。3、弹簧支架，金属滚轮安装简单方便，运行可靠，测速精确。

三、技术参数1、输入电压：dc12v~dc24v；2、工作电流：35ma；3、信号输出a、输出频率（f0）:5v~1

8V方波；带载电流：10mA；输出频率计算： $f_0=100 \times v$ (Hz)，允许误差： $\pm 5\%$ ；

f_0 ：输出频率值

单位：Hz v ：胶带机的速度

单位：m/s 100：每米带速频率值 单位：Hz/m

· 继电输出：一常开、一常闭c。模拟量输出：4 - 20 mA、防爆型式：Exib I、外形尺寸：430 × 220；质量：8.5kg。

"批发供应 矿用本质安全型速度传感器 各种高品质矿用传感器"的材料为金属，种类是速度，加工定制为否，防护等级是IP54，材料物理性质为绝缘体，型号是矿用本质安全型速度传感器，材料晶体结构为多晶，线性度是3.5 (%F.S.)，迟滞为3.6 (%F.S.)，重复性是4.3 (%F.S.)，漂移为46，分辨率是78，品牌为久星，输出信号是数字型，灵敏度为56，制作工艺是集成