矿用本质安全型速度传感器 各种高品质矿用传感器

产品名称	矿用本质安全型速度传感器 各种高品质矿用传感器
公司名称	江苏新力科技实业有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	加工定制:否 品牌:久星 型号:矿用本质安全型速度传感器
公司地址	宜兴市和桥镇永兴村
联系电话	13961512066 15861527693

产品详情

.....

雄厚的技术力量，先进的生产工艺，

完善的检测设备，现代化的管理体系，

完整的销售服务网络；企业已通过iso9001:2000版质量体系认证

温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

一、应用范围　适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境中，也适用冶金化工、建材、选煤厂、钢铁厂、港口等，与胶带机电控系统配套，用作胶带机的速度检测，实现对胶带机的低速打滑、断带和超速保护。二、特 点1、采用光电耦合，测速范围广，低速性能好，抗干扰能力强。2、密封性能好，能在有瓦斯、煤尘、水汽等恶劣环境中使用。3、弹簧支架，金属滚轮安装简单方便，运行可靠，测速精确。

三、技术参数1、输入电压：dc12v~dc24v；2、工作电流：≤35ma；3、信号输出a、输出频率（f0）:5v~1

8v方波；带载电流：≤10ma； 输出频率计算：f0=100×v（hz），允许误差：±5%；
f0：输出频率值
单位：hz　　v：胶带机的速度
单位：m/s　　100：每米带速频率值　　单位：hz/mb
．继电气输出：一常开、一常闭c．模拟量输出：４－２０ma４、防爆型式：exibi５、外形尺寸：430×220；质量：8.5kg。

"批发供应 矿用本质安全型速度传感器 各种高品质矿用传感器"的材料为金属，种类是速度，加工定制为否，防护等级是IP54，材料物理性质为绝缘体，型号是矿用本质安全型速度传感器，材料晶体结构为多晶，线性度是3.5（%F.S.），迟滞为3.6（%F.S.），重复性是4.3（%F.S.），漂移为46，分辨率是78，品牌为久星，输出信号是数字型，灵敏度为56，制作工艺是集成