

电容式液位传感器，物位变送器，高温高压耐腐液位计

产品名称	电容式液位传感器，物位变送器，高温高压耐腐液位计
公司名称	山西华涵自控仪表有限公司
价格	550.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:华涵仪表 型号:hh-dr10g
公司地址	太原市万柏林区晋祠路长风停车场北民盛物贸城E1北5号
联系电话	13934596181

产品详情

简介 hh-dr-10g系列高温高压液位计，适用于工业生产过程中各种高压设备、容器中液位(物位)的连续性测量，变送输出4-20ma直流标准信号，可直接用于电 型仪表及计算机联接使用、自动控制等。探极采用特殊材料可在250 环境下长期工作，独创的自动密封结构，压力越大密封越严，完全杜绝介质的泄露。产品核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16位单片机经过精确的温度补偿和线性修正，转化成标准电信号（一般为4~20ma）。可选hart、canbus、485通讯协议进行系统组态。全系列变送器都具有现场校准功能，用户可通过按键进行“零点”、“量程”自动校准，以适应各种复杂场所的不同要求。产品符合gb3836.4-2000《爆炸性气体环境用电设备 第4部分 本质安全型..

“i”》和gb3638.1-2000《爆炸性气体环境用电设备 第1部分 通用要求》，防爆标志：exia ct6，它适用于0区、1区、2区，含有 a~ c类，t1~t6组爆炸性气体混合物的场所，并经国家防爆电气产品质检中心检验合格，取得防爆证。

性能指标

检测范围：0.1~5m 精度:0.2级、0.5级 承压范围:-0.1mpa~32mpa 探极耐温:-50~250
探极直径: 8 探极材质:ptfe 输出信号:4~20ma、4~20ma叠加hart通讯、485通讯加4~20ma
供电电压:12~28vdc(需经安全栅供电) 固定方式:螺纹安装m20×1.5、m
27×2、法兰安装dn15、dn25、dn40、dn50、dn80。特殊规格可按要求定制 接湿材质:
316不锈钢、1gr18ni19ti 长期稳定性:0.2%fs/年, 温度漂移:0.02%fs/ (在0~70 范围内)
防爆等级:本安exia ct6 隔爆exd ct5 防护等级:ip67
本安参数:ui:28vdc, ii:93ma, pi:0.65w, ci:0.042uf, li:0mh

"电容式液位传感器，物位变送器，高温高压耐腐液位计"的是否提供加工定制为是，品牌是华涵仪表，型号为HH-DR10G，类型是其他电容式变送器，测量范围为0-5米，精度等级是0.5%，测量介质为各类导电液体和物体，电压是24(v)，输出信号为4-20(mA)，防爆等级是本安