

3351系列压力变送器 凯安达

产品名称	3351系列压力变送器 凯安达
公司名称	北京凯安达仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:凯安达 型号:3351系列
公司地址	北京市东城区东四北大街343号
联系电话	13126681962 15910825414

产品详情

3351系列压力变送器

以下各类仪表外形基本一样，只有不同的测量范围，传感器的量程不一样。

分类：

3351dp型差压变送器 3351dr型微差压变送器

3351hp型变静压差压变送器 3351hp型变静压差压变送器

3351ap型绝对压力变送器 3351lt型法兰式液位变送器

3351dp/gp型带远传装置的差压、压力变送器

3351智能变送器

选型表：

3351dp型差压变送器 以差动电容为检测原理组成电容式变送器，输入压力分别为0~6kpa，0~40kpa，0~250kpa等。 使用对象：液体、气体和蒸气

3351dp型	差压变送器			
	1	0-1 ~ 6kpa	4	0-0.16 ~ 1mpa
	2	0-6 ~ 40kpa	5	0-0.4 ~ 2.5mpa
	3	0-40 ~ 250kpa	6	0-1.6 ~ 10mpa

代号	功能			
n	普通模拟型：（输出：4～20ma）			
g	常规智能型：（输出：4～20ma）			
s	标准智能型：（输出：4～20ma带hart总线协议）			
代号	结构材料			
	法兰接头	排气/排液阀	隔离膜片	灌封材料
	j1	316不锈钢	316不锈钢	316不锈钢
	j2	316不锈钢	316不锈钢	哈氏c-276
	j3	316不锈钢	316不锈钢	蒙乃尔
j4	316不锈钢	316不锈钢	钽	
代号	静压mpa			
	a	1		
代号	精度			
	q1	0.2%fs	q2 0.5%fs	
代号	电气连接接头			
	l1	m20x1.5内螺纹		
	l2	1/2npt内螺纹		
代号	附加选项			
	m1	0～100%线性指示表头		
	m3	数字显示表头		
	b1	2"管装弯支架		
	b2	墙装/板装弯支架		
	b3	2"管装平支架		
	d0	泄放阀在压力室中部		
	d1	侧面泄放阀在压力室上部		
	d2	侧面泄放阀在压力室下部		
	c0	1/2"锥管内螺纹接头		
	c1	1/2"引压接头及后部焊接引压管(含c0)		
c2	丁字形螺纹接头m20x1.5			
d	防爆型exdiict5			
i	本安型exiaiiict6			

3351dr型微差压变送器

以差动电容为检测原理，组成微差压电容式变送器，输入压力为0-50～1000pa，输出4～20ma dc模拟信号。 使用对象：液体、气体和蒸气。

3351dr型	微差压变送器	
1	0-50～300pa	
2	0-0.1～1kpa	
代号	功能	
	n	普通模拟型：（输出：4～20ma）
	g	常规智能型：（输出：4～20ma）
	s	标准智能型：（输出：4～20ma带hart总线协议）

代号	结构材料				
	法兰接头	排气/排液阀	隔离膜片	灌充液体	
j1	316不锈钢	316不锈钢	316不锈钢	硅油	
j2	316不锈钢	316不锈钢	哈氏c-276		
j3	316不锈钢	316不锈钢	蒙乃尔		
j4	316不锈钢	316不锈钢	钽		
代号	静压mpa				
	a	1			
	代号	精度			
		q1	0.2%fs		
		q2	0.5%fs		
	代号	电气连接头			
		l1	m20x1.5内螺纹		
		l2	1/2npt内螺纹		
	代号	附加选项			
		m1	0 ~ 100%线性指示表头		
		m3	数字显示表头		
		b1	2"管装弯支架		
		b2	墙装/板装弯支架		
		b3	2"管装平支架		
		d0	泄放阀在压力室中部		
		d1	侧面泄放阀在压力室上部		
		d2	侧面泄放阀在压力室下部		
c0		1/2"锥管内螺纹接头			
c1		1/2"引压接头及后部焊接引压管 14 (供货时含c0)			
c2	丁字形螺纹接头m20x1.5				
d	防爆型exdiict5				
i	本安型exiaiiict6				

3351hp型高静压差压变送器

高静压变送器可在工作压力32mpa以下测量差压，由于具有32mpa的耐工作压力和过载，确保了变送器能在高静压系统中得到可靠的应用。

3351hp型		高静压差压变送器				
1	0-6 ~ 40kpa					
2	0-40 ~ 200kpa					
代号	功能					
	n	普通模拟型：(输出：4 ~ 20ma)				
	g	常规智能型：(输出：4 ~ 20ma)				
	s	标准智能型：(输出：4 ~ 20ma带hart总线协议)				
代号	结构材料				灌充液体	
		法兰接头	排气/排液阀	隔离膜片		
	j1	316不锈钢	316不锈钢	316不锈钢		硅
	j2	316不锈钢	316不锈钢	哈氏c-276		油
j3	316不锈钢	316不锈钢	蒙乃尔			

j4	316不锈钢	316不锈钢	钽	
	代号	静压mpa		
	e	25		
	f	32		
	代号	精度		
	q1	0.2%fs		
	q2	0.5%fs		
		代号	电气连接头	
		l1	m20x1.5内螺纹	
		l2	1/2npt内螺纹	
		代号	附加选项	
		m1	0 ~ 100%线性指示表头	
		m3	数字显示表头	
		b1	2 " 管装弯支架	
		b2	墙装/板装弯支架	
		b3	2 " 管装平支架	
		d0	泄放阀在压力室中部	
		d1	侧面泄放阀在压力室上部	
		d2	侧面泄放阀在压力室下部	
		c0	1/2 " 锥管内螺纹接头	
		c1	1/2 " 引压接头及后部焊接引压管 14 (供货时含c	
		c2	丁字形螺纹接头m20x1.5	
		d	防爆型exdiict5	
		i	本安型exiaiiict6	

3351gp型压力（含负压）变送器

3351gp型电容式压力变送器（表压）测量最小压力1kpa，（可迁移为负压变送器）。使用对象：液体、气体和蒸气

3351gp型	压力变送器（含负压）			
	1	0-0.1 ~ 1kpa	6	0-0.4 ~ 2.5mpa
	2	0-1 ~ 6kpa	7	0-1.6 ~ 10mpa
	3	0-6 ~ 40kpa	8	0-4 ~ 25mpa
	4	0-40 ~ 200kpa	9	0-6 ~ 40mpa
	5	0-0.16 ~ 1mpa		

	代号	功能					
	n	普通模拟型：（输出：4～20ma）					
	g	常规智能型：（输出：4～20ma）					
	s	标准智能型：（输出：4～20ma带hart总线协议）					
	代 号	法兰接头	结构材料	排气/排液阀	隔离膜片	灌充液体	
		j1	316不锈钢	316不锈钢	316不锈钢	硅	
		j2	316不锈钢	316不锈钢	哈氏c-276	油	
		j3	316不锈钢	316不锈钢	蒙乃尔		
		j4	316不锈钢	316不锈钢	钽		
		代号	精度				
		q1	0.2%fs				
		q2	0.5%fs				
		代号	电气连接头				
			l1	m20x1.5内螺纹			
			l2	1/2npt内螺纹			
			代号	附加选项			
			m1	0～100%线性指示表头			
			m3	数字显示表头			
			b1	2"管装弯支架			
			b2	墙装/板装弯支架			
			b3	2"管装平支架			
d0			泄放阀在压力室中部				
d1			侧面泄放阀在压力室上部				
d2			侧面泄放阀在压力室下部				
c0			1/2"锥管内螺纹接头				
c1			1/2"引压接头及后部焊接引压管 时含c0)				
c2			丁字形螺纹接头m20x1.5				
d	防爆型exdiict5						
i	本安型exiaiiict6						

3351ap型绝对压力变送器 3351ap型绝对压力变送器，可以实现对除气系统，蒸馏塔、蒸发器和结晶器等的绝对压力测量，允许在10mpa下的过压。使用对象：液体、气体和蒸气

3351ap型	绝对压力变送器			
	1	0-6～40kpa	4	0-0.4～2.5mpa
	2	0-40～200kpa	5	0-1.6～10mpa
	3	0-0.16～1mpa		
	代号	功能		
	n	普通模拟型：（输出：4～20ma）		
	g	常规智能型：（输出：4～20ma）		
	s	标准智能型：（输出：4～20ma带hart总线协议）		
	代	结构材料		

号	法兰接头	排气/排液阀	隔离膜片	灌充液体	
	j1	316不锈钢	316不锈钢	316不锈钢	硅
	j2	316不锈钢	316不锈钢	哈氏c-276	油
	j3	316不锈钢	316不锈钢	蒙乃尔	
j4	316不锈钢	316不锈钢	钽		
	代号	精度			
	q1	0.2%fs			
	q2	0.5%fs			
	代号	电气连接头			
		l1	m20x1.5内螺纹		
	l2	1/2npt内螺纹			
	代号	附加选项			
		m1	0 ~ 100%线性指示表头		
		m3	数字显示表头		
		b1	2 " 管装弯支架		
		b2	墙装/板装弯支架		
		b3	2 " 管装平支架		
		d0	泄放阀在压力室中部		
		d1	侧面泄放阀在压力室上部		
		d2	侧面泄放阀在压力室下部		
		c0	1/2 " 锥管内螺纹接头		
		c1	1/2 " 引压接头及后部焊接引压管 14 (供)		
		c2	丁字形螺纹接头m20x1.5		
		d	防爆型exdiict5		
	i	本安型exiaiiict6			

"供应3351系列压力变送器"的类型为其他电容式变送器，防爆等级是防爆型EXdIICT5，型号为3351系列，电压是24DC（v），测量介质为气体、液体，精度等级是0.2、0.5，输出信号为4-20（mA），品牌是凯安达，加工定制为是，测量范围是按用户需求定制