

电感式油位传感器 华宇展业

产品名称	电感式油位传感器 华宇展业
公司名称	北京华宇展业科技有限公司
价格	890.00/台
规格参数	品牌:华宇展业 型号:hy 类型:其他电容式变送器
公司地址	北京市海淀区知春路118号中发电子市场第一分市场C091
联系电话	82623319

产品详情

主要特点:1、结构简单：无任何可动或弹性元部件，因此可靠性极高，维护量极少。一般情况下，不必进行常规的大、中、小维修。2、安装方便：内装式结构尤其显示出这一特点，无需任何专用工具，十几分钟即可装好。3、调整方便：零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的压缩或扩展，两个调整互不影响。4、用途广泛：适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。主要性能指标：有效检测范围：0~0.2~5m 精度：0.5级 1级、1.5级 承压范围：负压、常压、高压(32mpa以下) 工作温度：50~240 环境温度：20~75 适用介质：酸、碱、盐或对聚四氟乙烯无腐蚀的任意介质 输出信号：4~20ma、二线制 供电电源：负载电阻0~750 dc24v 固定方式：螺纹安装 m20×1.5、m27×2，法兰安装dn15、dn25、dn50、dn80。特殊规格可根据用户要求定制 现场显示：模拟显示0~100%、数字显示、现场深度产品选型

型谱	说明	
型号	ate602	插入杆式电感液位变送器
变送器类型	g	标准型
	d	隔爆型(exd ct6 1区不含乙炔)
	i	本安型(exid ct4 1区不含乙炔)
工作压力	1	5mpa
	3	32mpa
过程连接型	t	外螺纹连接管
	f	法兰dn50 pn0.6mpa
	e	法兰dn100 pn0.6mpa
	s	m27x2外螺纹
	y	约定的特殊要求
介质温度	c	100
	e	240
密封要求	4	耐强腐蚀

	8	抗结晶
指示表头	m1	指针表头
	m2	数显表头
精度等级	02	0.5%
	05	1%
	07	1.5%
杆长	l	根据实际要求填写
液位满量程	h	根据实际要求填写

主要特点:1、结构简单：无任何可动或弹性元部件，因此可靠性极高，维护量极少。一般情况下，不必进行常规的大、中、小维修。2、安装方便：内装式结构尤其显示出这一特点，无需任何专用工具，十几分钟即可装好。3、调整方便：零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的压缩或扩展，两个调整互不影响。4、用途广泛：适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。主要性能指标：有效检测范围：0~0.2~5m 精度：0.5级 1级、1.5级 承压范围：负压、常压、高压(32mpa以下) 工作温度：50~240 环境温度：20~75 适用介质：酸、碱、盐或对聚四氟乙烯无腐蚀的任意介质 输出信号：4~20ma、二线制 供电电源：负载电阻0~750 dc24v 固定方式：螺纹安装 m20×1.5、m27×2，法兰安装dn15、dn25、dn50、dn80。特殊规格可根据用户要求定制 现场显示：模拟显示0~100%、数字显示、现场深度产品选型

型 谱	说 明	
型号	ate602	插入杆式电感液位变送器
变送器类型	g	标准型
	d	隔爆型(exd ct6 1区不含乙炔)
	i	本安型(exid ct4 1区不含乙炔)
工作压力	1	5mpa
	3	32mpa
过程连接型	t	外螺纹连接管
	f	法兰dn50 pn0.6mpa
	e	法兰dn100 pn0.6mpa
	s	m27x2外螺纹
	y	约定的特殊要求
介质温度	c	100
	e	240
密封要求	4	耐强腐蚀
	8	抗结晶
指示表头	m1	指针表头
	m2	数显表头
精度等级	02	0.5%
	05	1%
	07	1.5%
杆长	l	根据实际要求填写
液位满量程	h	根据实际要求填写

"供应电感式油位传感器(图)"的品牌为华宇展业，型号是HY，类型为其他电容式变送器，测量范围是2000m，精度等级为0.2，测量介质是0.2，电压为220（v），输出信号是4-20（mA），防爆等级为0.1