

Ultracell蓄电池UL35-12 12V35AH/20HR不间断电源

产品名称	Ultracell蓄电池UL35-12 12V35AH/20HR不间断电源
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司（业务部）
价格	545.00/个
规格参数	品牌:Ultracell 是否进口:否 化学类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	15201167651 15201167651

产品详情

UL通用系列-ULTRACELL电池

我们的UL系列电池使用氧气复合技术，可免维护使用。

粗壮的极板可延长电池寿命

- 计算机设计的板栅，可获得化的高能量密度
- 低钙合金降低了气体的产生，便于循环使用
- 阻燃的单向排气阀使电池更安全，且具有寿命
- UL认证
- 多单格的电池设计使电池安装和维护更经济
- 槽盖使用标准PP材料
- 电池槽盖的热封黏结确保了密封性

- 可以竖直、旁侧或端侧任意方位安装使用
- 采用吸附式玻璃纤维棉技术，气体复合达99%，使电解液具有免维护功能
- 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织（IATA/ICAO）的特别规定A67，可以航空投运
- 可以以非危险品（DOT-CFR第49款 171-189部分）进行地面运输
- 低位端子螺纹铜合金芯棒，降低电池高度，并减少维护频率，提高了安全性

· 可拆卸手柄 (HIT) , 安装更方便

UL系列VRLA电池可用于：

通用应急灯备用电源飞机信号安全系统

每月对电池外观检查主要针对电池的壳体、连接条等可直接目视评估电池状态的维护。主要检查电池壳体有无变形、开裂、鼓胀、爬酸、漏液等情况,如图1所示。电池外观出现异常代表着电池内部的结构和化学物质已发生变化,易导致出现失火爆炸等风险。若发现电池壳体存在以上情况,应立即进行更换。电池连接条的维护主要检查连接螺栓、螺母力矩是否打紧,连接条是否存在氧化腐蚀。力矩未紧固会导致连接处接触不良,增加连接阻抗。尤其是高倍率电池放电功率较大易出现发热严重甚至连接条熔断情况。