

防撞镀锌喷塑护栏 鑫隆昌护栏厂

产品名称	防撞镀锌喷塑护栏 鑫隆昌护栏厂
公司名称	山东鑫隆昌金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园
联系电话	15376839990 15376839990

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鑫隆昌金属材料有限公司

防撞镀锌喷塑护栏大致分为以下3种：

- 1、矮栏杆，高度为30-40cm，不妨碍视线，多用于绿地边缘。也用于场地空间领域的划分。
- 2、高栏杆，高度在90cm左右，有较强的分隔与拦阻作用。
- 3、防护栏杆，高度在100-120cm以上，超过人的，以起防护围挡作用。一般设置在高台的边缘，可使人产生安全感。

公司自成立以来得到同行业及客户群的厚爱和大力支持，使得在短期内取得了较大的进步。公司在加强产品销售的同时，不断完善产业链，从做起，对有特殊需求的客户在自己仓库内加工好，由公司车队配送到客户地点，逐步形成供应原料、销售成品钢材、加工钢材、仓储物流的大型公司。

防撞镀锌喷塑护栏是不锈钢(不锈钢耐酸钢)产品的一种重要的类型，防撞镀锌喷塑护栏的主要应用在工业

生产(Produce)以及生活中的，常见的防撞镀锌喷塑护栏的应用广泛(extensive)，因此购买的人也是比较多的，对于防撞镀锌喷塑护栏在购买之前要提前去了解一下它的常见的价格，这样在购买的时候也是可以做到心中有数。

防撞镀锌喷塑护栏是一种重要的栏杆类型，它在家庭装修，生产(Produce)和应用中也是不断地进行应用的，伴随着防撞镀锌喷塑护栏的不断地进行增加，它的应用和市场价 (Market value)值也是会增加的。

防撞镀锌喷塑护栏施工时应准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。如遇地下通讯管线、泄水管或涵顶填土深度不足时，应调整立柱位置，或改变立柱固定方式。

- 1、在厂家在对防撞镀锌喷塑护栏进行生产的过程中，需要注意的是模板每次安装前都要清理并涂刷脱模剂，脱模剂要涂刷均匀。。
- 2、在对防撞镀锌喷塑护栏钢筋焊接和绑扎时，要符合设计和规范要求，防撞镀锌喷塑护栏，特别是内测的钢筋位置要。
- 3、防撞镀锌喷塑护栏模板安装完成后，需要对模板的侧面和顶面进行检查，要保证侧面和顶面都要顺直。
- 4、在进行防撞镀锌喷塑护栏施工的时候需要注意，混凝土的表面的蜂窝麻面面积不得超过该面面积的0.5%，深度不超过10mm。