

# 广州黄埔南岗厨房排烟系统加工制作 德宇工程

产品名称	广州黄埔南岗厨房排烟系统加工制作 德宇工程
公司名称	广州市德宇工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区员村二横路8南侧之一209
联系电话	15521381945 15521381945

## 产品详情

广州市德宇工程是一家从事通风工程整体设计、生产、安装及售后服务于一体化的公司。

主要业务范围包括：通风工程（除尘、净化、降温、排风、新风、防排烟、排油烟、人防），环保废弃治理工程，不锈钢风管生产加工等。

镀锌风管安装，螺旋风管安装，镀锌共板法兰风管，不锈钢风管安装

镀锌风管安装在管道施工时，必须使用操作平台，架设应安排多人进行，下面严禁站立人员。

镀锌风管安装在制作简易平台或吊装工具时，如果采用刚材焊接制作，应采用满焊、严禁点焊，焊接材料必须为材质相同或相近的，焊接完毕后由施工班长进行牢固性检查。

镀锌风管安装在吊装作业、设备就位作业中，必须对倒链等主要施工工具进行检查，在作业时施工班长必须负责现场的指挥工作。

未尽事宜，严格按照施工安全操作规范、准则进行，并且严格按照我项目部施工单位进场要求执行。

广州市德宇工程是一家从事通风工程整体设计、生产、安装及售后服务于一体化的公司。

主要业务范围包括：通风工程（除尘、净化、降温、排风、新风、防排烟、排油烟、人防），环保废弃治理工程，不锈钢风管生产加工等。

镀锌风管安装，螺旋风管安装，镀锌共板法兰风管，不锈钢风管安装

通风设备通风的好处

在室内通风换气是有很多的好处，而且还可以对一些疾病有很好的预防作用，所以在平时的时候应该养

成经常开窗的习惯，在早上外出上班或者是回来的时候，应该多多的进行通风，一般的需要半个小时左右的时间，然后再给关上，有的时候也可以根据温度来适当的调整开的大小，主要的是为了使里面有新鲜的空气。下面就为大家介绍一下开窗通风的好处是什么。

### 一、通风可增氧

要是含有的二氧化碳很多的活，是很不好的，特别的是浓度高的时候，是会对健康有很大的影响。

### 二、保持空气保鲜

要是长时间的不进行通风，我们还会发现会有一股怪怪的味道。这样的情况很不好的，是很容易使人有缺氧的情况，中老年要是长时间的在这样的环境里面，很容易有头晕、恶心、心慌、疲乏等等的情况，这个时候尤其的需要新鲜的空气。

### 三、杀菌去尘

这样做是可以将一些病毒以及细菌等等的给排出去，还可以使阳光将里面的一些有害的物质给杀灭，或者是加快这些有害物质落地的速度，是可以很好的减少被我们吸收的情况，这样那个做是可以减少一些呼吸道的疾病，这是一种比较简单，而且很有效，很经济的消毒的方法。

广州市德宇工程是一家从事通风工程整体设计、生产、安装及售后服务于一一体化的公司。

主要业务范围包括：通风工程（除尘、净化、降温、排风、新风、防排烟、排油烟、人防），环保废弃治理工程，不锈钢风管生产加工等。

镀锌风管安装，螺旋风管安装，镀锌共板法兰风管，不锈钢风管安装

### 风管加工注意事项及质量要求

- （1）加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层，损坏处（如咬口、折边、铆接处等）应刷涂料两遍。
- （2）矩形风管的制作尺寸以外边长为准；圆形风管尺寸以外径为准。风管制作采用剪板机下料，折方机折方，咬口机咬口，局部采用手工。
- （3）风管不得有横向拼接缝，尽量减少纵向拼缝。矩形风管底边宽度等于或小于800mm时，其底边不得有纵向拼接缝。
- （4）矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2平方、中高压风管大于1.0平方，均应采取加固措施；管内支撑与风管的固定应牢固，各支撑之间与风管的边沿或法兰的间距均匀，不应大于950mm；
- （5）楞筋或楞线的加固，厨房排烟系统加工制作，排列应规则，间隔应均匀，板面不应有明显的变形；角钢或加固筋的加固，应排列整齐、均匀对称，其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔应均匀，不应大于220mm；两相交处应连接成一体；

广州黄埔南岗厨房排烟系统加工制作-德宇工程由广州市德宇工程有限公司提供。广州市德宇工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。德宇工程——您可信赖的朋友，公司地址：

广州市天河区员村二横路8南侧之一209，联系人：黄东平。