

防滑环氧地坪 世博|耐使用

产品名称	防滑环氧地坪 世博 耐使用
公司名称	安徽世博装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区京商国际商贸城J区八街QH栋101-301号
联系电话	15255107565

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽世博装饰工程有限公司

环氧地坪漆涂装对地面基层要求，水泥基面牢固、结实、不起壳，应砂浆起壳现象，混凝土层与砂浆找平层好一起浇筑。这些都是很重要的，任何一个地坪的施工都不能忽视细节，否则一旦一小快地坪出现问题，整个工程都会有以一个污点，所以细节是地坪漆施工重要的事情。施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果；施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。

地下室地坪漆施工工艺，防滑环氧地坪，基面处理：打磨清洁，基面要求干燥，平整无空鼓；涂刷底油：封闭基面，增强附着力；要求表面不起砂，硬度高，没有水泥粉化现象。新浇筑的水泥砂浆层要充分保养。水泥基面平坦，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩、其他涂料、乳胶漆、泡泡糖等残渣。环氧树脂批土中涂：砂浆层固化后，再刮环氧批土2道，封闭砂眼和气孔，打磨腻子并吸尘干净；

环氧地坪漆涂装对地面基层要求，水泥基面牢固、结实、不起壳，应砂浆起壳现象，混凝土层与砂浆找平层好一起浇筑。增加厚度。一般的地坪漆底漆和面漆施工后，只会产生0.2-0.5mm的涂层，这样不仅耐磨很差，还给人们走在上面的体验很差。地坪漆适用场所：适用于工厂、学校、酒店、医院、办公大楼、住宅小区、商场及大厦等各种地面与地下停车场地坪。以及停车场及坡道，路桥、人行道、游泳池畔、汽修场、车库、食品厂、大型停车场等地面。

防滑环氧地坪-世博|耐使用由安徽世博装饰工程有限公司提供。安徽世博装饰工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。安徽世博带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！