

国标准：QB/T 2172 《注塑拉链》测试

产品名称	国标准：QB/T 2172 《注塑拉链》测试
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

行业标准编号	行业标准名称	代替标准号	批准日期	实施日期	标
QB/T 2172-2014	注塑拉链	QB/T 2172-2001	2014/7/9	2014/11/1	工

行业标准编号	行业标准名称	替代标准号
QB/T 2172-2001	注塑拉链	QB/T 2172-1995

标准编号	标准名称	实施日期
QB/T 2172-1995	注塑拉链	2002/5/1

本标准规定了注塑拉链产品的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、使用准则。本标准适用于注塑拉链,不适用于特种拉链。

Test Item 测试名称：QB/T 2172 注塑拉链

Test Requirement 测试要求：

拉头拉片结合强力表面耐摩擦色牢度布带宽度插座移位强力拉头抗张强力坏牙、缺零件其它外观质量拉头装饰层拉合轻滑度下止强力单牙移位强力拉头自锁强力拉链长度负荷拉次（双次）后带头码装链带其他组件上止强力开尾平拉强力拉头拉片抗扭力平直度耐洗色牢度平拉强力平整度色差前带头

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准 (方法) / Test Method tecert.com
注塑拉链 QB/T 2172-2014	平拉强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.1
	拉合轻滑度	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.2
	上止强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.3
	下止强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.4
	开尾单边上止强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.5
	开尾平拉强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.6
	插座移位强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.7
	插管移位强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.8
	拉头拉片结合强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.9
	拉头拉片抗扭力矩	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.10
	拉头抗张强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.11
	拉头自锁强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.12
	负荷拉次 (双次)	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.13
	单牙移位强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.14
	表面质量	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.3
	平直度	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.3.2
	平整度	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.3.3
	色差	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.4
	接头	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.1
	耐摩擦色牢度	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.5
	耐皂洗色牢度	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.5
	拉链洗涤和干燥后外观变化	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.6
	安全	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.8
	尺寸参数	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.1

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准 (方法) / Test Method tecert.com
注塑拉链 QB/T 2172-2014	尺寸及偏差	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.1
	平拉强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.1
	拉合轻滑度	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.2
	上止强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.3
	下止强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.4
	开尾单边上止强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.5
	开尾平拉强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.6
	插座移位强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.7
	插管移位强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.8
	拉头拉片结合强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.9
	拉头拉片抗扭力矩	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.10
	拉头抗张强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.11
	拉头自锁强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.12
	负荷拉次	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.13
	单牙移位强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.2.14
	表面质量	注塑拉链 QB/T 2172-2014 7.3
	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-20
	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-20
	拉链洗涤和干燥后外观变化	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 20 pcs Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: