

1250A梅花触头断路器

产品名称	1250A梅花触头断路器
公司名称	乐清市祥永电器冲件厂
价格	70.00/只
规格参数	品牌:祥永电器 型号:30片1250a 极数:其他
公司地址	乐清市柳市镇吕庄村（主要经营场所）
联系电话	2774934 13868705372

产品详情

本公司专业供应630a-4000a梅花触头，支持网上订购 由于铜价不稳定 本价格为发布当天价格与实际价格可能会有所误差，以免造成不必要的误会，所以请广大客户拍前联系。

本产品概述：

- 一 无磁不锈钢支架电解抛光处理
- 二 无磁不锈钢环状张力弹簧捆绑
- 三 触片为t2铜板精冲加工，表面镀厚银，防变色处理后长期不变色，外形美观

用于高压真空断路器,中置柜,手车等一次导电

梅花触头产品简介 用于高压真空断路器,中置柜,手车等一次导电.

一、用途：

gc系列一次动触头是在消化、吸收abb产品技术的基础上，自行开发研制成功，替代进口同类产品的全部国产化产品。广泛应用于zn63(vs1、vb1)等手车式断路器。其性能符合gb3906-1991《3~35kv交流金属封闭开关设备》的要求。

二、结构特点：

- 1、无磁不锈钢支架电解抛光处理；

2、无磁不锈钢环状张力弹簧捆绑；

3、触片为t2铜板精冲加工，表面镀厚银，防变色处理后长期不变色，处形美观。

环状弹簧压力均匀

采用进口无磁不锈钢材料，避免涡流

刷镀厚银，抗磨力强

防变色处理，避免银层氧化脱落

静触头插入深度参考尺寸： $34 \pm 2\text{mm}$

梅花触头产品简介 用于高压真空断路器,中置柜,手车等一次导电.

一、用途：

gc系列一次动触头是在消化、吸收abb产品技术的基础上，自行开发研制成功，替代进口同类产品的全部国产化产品。广泛应用于zn63(vs1、vb1)等手车式断路器。其性能符合gb3906-1991《3~35kv交流金属封闭开关设备》的要求。

二、结构特点：

1、无磁不锈钢支架电解抛光处理；

2、无磁不锈钢环状张力弹簧捆绑；

3、触片为t2铜板精冲加工，表面镀厚银，防变色处理后长期不变色，处形美观。

环状弹簧压力均匀

采用进口无磁不锈钢材料，避免涡流

刷镀厚银，抗磨力强

防变色处理，避免银层氧化脱落

静触头插入深度参考尺寸： $34 \pm 2\text{mm}$

一、概述

梅花触头，它包括触片、支撑架、拉簧、弹簧触指，支撑架为环形，若干的触片装配于支撑架上构成环形体，在触片构成的环形体内环壁两端分别设有第一碰头和第二碰头，两拉簧分别装在触片构成的环形体外环壁上并与第一碰头和第二碰头相对应，在触片构成的环形体内环壁上紧邻第一碰头的外侧设有第

一环形凹槽，第一环形凹槽内嵌有第一弹簧触指；在触片构成的环形体内环壁上紧邻第二碰头的内侧设有第二环形凹槽，第二环形凹槽内嵌有第二弹簧触指。采用该构造后，梅花触头在导电连接中，在保持原有接触点的基础上，增加了弹簧触指的接触点，从而增加了导电接触面积，大大提高了其导电连接性能。

梅花触头产品简介 用于高压真空断路器,中置柜,手车等一次导电.

一、用途：

gc系列一次动触头是在消化、吸收abb产品技术的基础上，自行开发研制成功，替代进口同类产品的全部国产化产品。广泛应用于zn63(vs1、vb1)等手车式断路器。其性能符合gb3906-1991《3~35kv交流金属封闭开关设备》的要求。

二、结构特点：

- 1、无磁不锈钢支架电解抛光处理；
- 2、无磁不锈钢环状张力弹簧捆绑；
- 3、触片为t2铜板精冲加工，表面镀厚银，防变色处理后长期不变色，外形美观。

环状弹簧压力均匀

采用进口无磁不锈钢材料，避免涡流

刷镀厚银，抗磨力强

防变色处理，避免银层氧化脱落

静触头插入深度参考尺寸：34 ± 2mm

梅花触头产品简介 用于高压真空断路器,中置柜,手车等一次导电.

一、用途：

gc系列一次动触头是在消化、吸收abb产品技术的基础上，自行开发研制成功，替代进口同类产品的全部国产化产品。广泛应用于zn63(vs1、vb1)等手车式断路器。其性能符合gb3906-1991《3~35kv交流金属封闭开关设备》的要求。

二、结构特点：

- 1、无磁不锈钢支架电解抛光处理；
- 2、无磁不锈钢环状张力弹簧捆绑；

3、触片为t2铜板精冲加工，表面镀厚银，防变色处理后长期不变色，外形美观。

环状弹簧压力均匀

采用进口无磁不锈钢材料，避免涡流

刷镀厚银，抗磨力强

防变色处理，避免银层氧化脱落

静触头插入深度参考尺寸： $34 \pm 2\text{mm}$

二、结构特点

1.环状弹簧压力均匀

2.采用进口无磁不锈钢材料，避免涡流

3.刷镀厚银，抗磨力强

4.防变色处理，避免银层氧化脱落

三、产品规格

从12p、24p、30p、36p、48p、64p到84p，分别用于vsi400a、630a、1250a、1600a、2000a、3150a、4000a。

业专业专业专业专业专业专专业专业专业专业专业

梅花触头产品简介 用于高压真空断路器,中置柜,手车等一次导电.

一、用途：

gc系列一次动触头是在消化、吸收abb产品技术的基础上，自行开发研制成功，替代进口同类产品的全部国产化产品。广泛应用于zn63(vs1、vb1)等手车式断路器。其性能符合gb3906-1991《3~35kv交流金属封闭开关设备》的要求。

二、结构特点：

1、无磁不锈钢支架电解抛光处理；

2、无磁不锈钢环状张力弹簧捆绑；

3、触片为t2铜板精冲加工，表面镀厚银，防变色处理后长期不变色，外形美观。

环状弹簧压力均匀

采用进口无磁不锈钢材料，避免涡流

刷镀厚银，抗磨力强

防变色处理，避免银层氧化脱落

静触头插入深度参考尺寸： $34 \pm 2\text{mm}$

专业专

"供应1250A梅花触头断路器"的品牌为祥永电器，型号是30片1250A，极数为其他，额定频率是50（Hz），额定绝缘电压为380（V），灭弧方式是真空断路器，机械寿命为10（万次），产品认证是其他