

ZW6-12系列户外高压真空断路器

产品名称	ZW6-12系列户外高压真空断路器
公司名称	上海喜嘉电器设备制造有限公司
价格	7700.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:上海喜嘉 型号:zw6
公司地址	浙江省,乐清市,柳市镇,陕西工业区
联系电话	86-0577-61756952 13587552029

产品详情

产品概述 zw6-12/630-12、20型户外真空断路器适用于12kv及以下交流50hz的三相电力系统。主要用于农网和城网作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用，也可用于其它类似场所，还可作为城市市区12kv级电网的分段开关。使用环境条件(1)周围空气温度上限+40℃，下限-40℃；(2)海拔高度不大于2000m；(3)相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%；(4)风压不超过700pa(相当于风速34m/s)(5)空气污秽程度按gb5582规定为Ⅲ级；(6)地震烈度不超过8度。技术参数

序号	路器的额定技术参数表1		单位	参数
1	额定电流		kv	12
2	额定绝缘水平	1min 干试	kv	42
		耐压 湿试(对地)		34
	雷电冲击耐压(峰值)			75
3	额定电流		a	630
4	额定频率		hz	50
5	额定短路开断电流		ka	12.5、16、20
6	额定关合电流(峰值)			31.5、40、50
7	额定峰值耐受电流		ka	31.5、40、50
8	额定短时耐受电流4s			12.5、16、20
9	操作顺序			分—0.3s ——合分 ——180s— —合分

10	额定短路电流开断次数	次	30
11	机械寿命	次	10000
12	额定操作电压配ct弹簧操作机构	v	da24v、48v 、ac、dc11 0v、220v
13	触头允许磨损厚度	mm	3
14	过电流脱扣器额定电流	a	5
15	重量	kg	130(标准型)

断路器的装配调整参数见表2

序号	项目		单位	参数
1	触头开距		mm	9 ± 1
2	触头超程			3 ± 1
3	平均合闸速度		m/s	0.6 ± 0.2
4	平均分闸速度			1.0 ± 0.2
5	触头合闸弹跳时间		ms	2
6	三相分闸同期性		ms	2
7	合闸时间		s	0.1
8	合闸时间	最高操作电压	s	0.06
		最低操作电压		0.1
9	每相回路直流电阻		μ	200
10	相间中心句距(灭弧室端)		mm	193

外形及安装尺寸图

"供应ZW6-12系列户外高压真空断路器"的是否提供加工定制为是，品牌是上海喜嘉，型号为ZW6，极数是3P，额定频率为50（Hz），额定绝缘电压是12K（V），灭弧方式为真空断路器，机械寿命是100（万次），产品认证为ISO9001