质优价廉 ZW32-12系列柱式户外真空断路器

产品名称	质优价廉 ZW32-12系列柱式户外真空断路器
公司名称	温州点顺科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:diasun 型号:zw32-12
公司地址	浙江省平阳县腾蛟工业园
联系电话	0577-63596187 15356218706

产品详情

专业从事高压电气产品制造销售，高压负荷开关，真空断路器，隔离开关，接地开关，高压熔断器，高压互感器，避雷器，操动机构，绝缘子，穿墙套管，电力金具，电磁锁，带电显示装置等系列产品。

由于产品型号规格较多，请先咨询再订购，谢谢配合！量大更优！点顺品质，用心打造。欢迎来电咨询！我司传真订购合同，请确认并签订好，款到发货。一般付款两天内发出。图片仅供参考，请以实物为准。

销售热线：0577-63596187 传真：0577-63596187

手机：15356218706、13587798931

zw32-12系列柱式户外真空断路器

· 概述　zw32-12、zw32-12g系列柱式户外高压真空断路器是三相交流50hz、额定电压12kv的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流、短路电流。

· 主要技术参数

名称	单位	zw32-12(g)/t400-12.5	zw32-12(g)/t630-16	zw32-12(g)/t630-20
额定电压	kv	12		
额定电流	a	400	630	630
额定短路开断电流	ka	12.5	16	20
额定短中关合电流（峰值）		31.5	40	50
额定峰值耐受电流		31.5	40	50

额定短时耐受电流			12.5　16　20	
额定短路持续时间		s	4	
额定绝缘水平	雷电冲击耐受电压（峰值）	kv	相间、对地75，断口85	
	1min工频耐受电压		相间、对地42，断口48	
额定操作顺序			分 -0.3s- 合 -180s- 合分（电动机构）	
额定短路电流开断次数		次	30	
机械寿命			10000	
额定操作电压（分合线圈）		v	dc220,100, ac220	
动静头允许磨损累计厚度		mm	3	
过电流脱扣器额定电流		a	5	
电流互感器电流比			200/5　400/5　600/5	
触头开距		mm	9±1	
触头超程			2±0.5	
平均分闸速度		m/s	1.2±0.3	
平均合闸速度			0.6±0.2	
分闸时间		ms	30-60	
合闸时间			20-40	
合闸弹跳时间			≤20	
三相分合闸同期性			≤2	
每相回路直流电阻		μω	≤80	
储能电机	额定电压	v	-220	
	额定功率	w	200	
	储能时间	s	≤8	
隔离开关	回路电阻（断路器接线板至隔离开关进线板间）	μω	≤120	
	三相刀闸合闸时中心偏摆量	mm	≤2	
	三相刀闸分、合闸同期性偏差		≤2	
	导电部分对地绝缘距离		≥160	
	断口开距		≥200	
质量		kg	80	

· 外形及安装尺寸

"供应 质优价廉 ZW32-12系列柱式户外真空断路器"的灭弧方式为真空断路器，极数是3P，加工定制为是，型号是ZW32-12，额定绝缘电压为12K（V），品牌是DIASUN，额定频率为50（Hz），机械寿命是1（万次），产品认证为ISO9001-2000，属性是属性值