

质优价廉 ZW32-12系列柱式户外真空断路器

产品名称	质优价廉 ZW32-12系列柱式户外真空断路器
公司名称	温州点顺科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:diasun 型号:zw32-12
公司地址	浙江省平阳县腾蛟工业园
联系电话	0577-63596187 15356218706

产品详情

专业从事高压电气产品制造销售，高压负荷开关，真空断路器，隔离开关，接地开关，高压熔断器，高压互感器，避雷器，操动机构，绝缘子，穿墙套管，电力金具，电磁锁，带电显示装置等系列产品。

由于产品型号规格较多，请先咨询再订购，谢谢配合！量大更优！点顺品质，用心打造。欢迎来电咨询！我司传真订购合同，请确认并签订好，款到发货。一般付款两天内发出。图片仅供参考，请以实物为准。

销售热线：0577-63596187 传真：0577-63596187

手机：15356218706、13587798931

zw32-12系列柱式户外真空断路器				
<p>· 概述 zw32-12、zw32-12g系列柱式户外高压真空断路器是三相交流50hz、额定电压12kv的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流、短路电流。</p> <p>· 主要技术参数</p>				
名称	单位	zw32-12(g)/t40 0-12.5	zw32-12(g)/t6 30-16	zw32-12(g)/t6 30-20
额定电压	kv	12		
额定电流	a	400	630	630
额定短路开断电流	ka	12.5	16	20
额定短中关合电流（峰值）		31.5	40	50
额定峰值耐受电流		31.5	40	50

额定短时耐受电流			12.5	16	20
额定短路持续时间		s	4		
额定绝缘水平	雷电冲击耐受电压 (峰值)	kv	相间、对地75, 断口85		
	1min工频耐受电压		相间、对地42, 断口48		
额定操作顺序			分 -0.3s- 合 -180s- 合分 (电动机构)		
额定短路电流开断次数		次	30		
机械寿命			10000		
额定操作电压 (分合线圈)		v	dc220,100, ac220		
动静头允许磨损累计厚度		mm	3		
过电流脱扣器额定电流		a	5		
电流互感器电流比			200/5 400/5 600/5		
触头开距		mm	9 ± 1		
触头超程			2 ± 0.5		
平均分闸速度		m/s	1.2 ± 0.3		
平均合闸速度			0.6 ± 0.2		
分闸时间		ms	30-60		
合闸时间			20-40		
合闸弹跳时间			20		
三相分合闸同期性			2		
每相回路直流电阻		μ	80		
储能电机	额定电压	v	-220		
	额定功率	w	200		
	储能时间	s	8		
隔离开关	回路电阻 (断路器 接线板至隔离开关进线板 间)	μ	120		
	三相刀闸合闸时中 心偏摆量	mm	2		
	三相刀闸分、合闸 同期性偏差		2		
	导电部分对地绝缘 距离		160		
	断口开距		200		
质量		kg	80		

· 外形及安装尺寸

"供应 质优价廉 ZW32-12系列柱式户外真空断路器"的灭弧方式为真空断路器，极数是3P，加工定制为是，型号是ZW32-12，额定绝缘电压为12K（V），品牌是DIASUN，额定频率为50（Hz），机械寿命是1（万次），产品认证为ISO9001-2000，属性是属性值