

雷诺护垫厂家A机械翻边雷诺护垫生产厂家

产品名称	雷诺护垫厂家A机械翻边雷诺护垫生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.70/平方米
规格参数	网孔:60*80mm 材质:热镀锌、5%/10%铝锌 丝径:2.0-2.7mm
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

雷诺护垫由机械编制而成的六边形网片组合的一种结构体，高度为小于30cm。可以为单元笼体，也可用间隔网片分隔成的多格笼体。按照ASTM A975-97规范组装而成。工程现场填充石料组装形成柔性的、透水的、整体的支挡结构，用于生态防护工程。网丝采用高镀锌钢丝或者10%铝锌合金钢丝，如果环境条件比较恶劣，污染比较严重，可以在钢丝的表面涂塑（PVC），以增强网丝的抗腐蚀性能。

自透水性：六角网垫内的填石料间存在较多的孔隙，这利于结构后填土中孔隙水的排出，降低土体中孔隙水压力，保证土体的抗剪强度，有利于整个结构的稳定；同时，节省了传统支挡结构所需的排水设施的相关费用，降低了结构的整体造价。

可植被性：六角网垫内的孔隙水为水体流动创造了条件，实现了水与土体的自然交换，这使植被的自然生长成为现实，一段时间后，结构与自然真正达到和谐统一。

寿命长：六角网垫的原材料为10%铝锌合金钢丝，优良的工艺基础保证了镀层厚度的均匀性，抗腐蚀性更强，其使用寿命可达100年（详细见技术文件）。

经济性：六角网垫防护工程由钢丝网箱加上填充料构成。一般造价低于砌石价格，低于或接近浆砌石价格。特别是在土质、地基基础较差地段修建防护工程，可缩减地基处理的大笔费用，更加体现其价格低廉的优越性。

雷诺护垫于普通的格宾网箱、石笼网箱的区别在于，护垫的高度较低，其生产工艺和制作过程与格宾网箱一样。但是加工比较费时，也比较浪费材料，所以一般护垫的较高要稍微高出同等质量普通格宾网箱的价格。

雷诺护垫由隔板分成若干单元格,为了加强雷诺护垫结构的强度,所有的面板边端均采用直径更大的钢丝雷诺护垫产品规格(具体尺寸可以根据工程设计要求定做).

特点:

1. 提高河床边坡的稳定性
2. 保护河床防止冲刷
3. 提供河岸粗糙系数(m)之预定值
4. 护坡、护岸的绿化与生态保护、河道的开发与治理，涉及到等截面铺设护垫的施工工艺。护垫的铺设，可在河岸使用具有**性保护的护垫。格宾网箱是使用在邻近环境水源的保持上，有控制水liuliang，防止水资源流失的作用。