

红外触摸框 led显示屏红外触摸框 液晶拼接红外触摸框 大尺寸红外触摸框 1 × 2

产品名称	红外触摸框 led显示屏红外触摸框 液晶拼接红外触摸框 大尺寸红外触摸框 1 × 2
公司名称	四川优乐科技有限公司
价格	88888.00/件
规格参数	
公司地址	四川省绵阳市科创区创新中心2号楼433室（注册地址）
联系电话	0816-4467881 17313611085

产品详情

上海驭倍大尺寸红外触摸框

- 1.触摸点数：10 点触控，12点14点16点，20点，30点，32点支持TUIO，Flash等标准多点触摸协议
- 2.触摸框15寸-1000寸任意定制常规，圆柱形，长条形，菱形，U型，曲面，弧形，不规则创意配合拼接屏，DLP拼接屏，无缝拼接屏，小间距LED、互动投影应用
- 3.高透光性无中间介质，最高可达标 100%
- 4.使用寿命长，高度耐久，不怕刮伤，触控寿命也长
- 5.使用特性好，触摸无须力度，对触摸体无特殊要求
- 6.超窄边宽度26.8mm厚度12MM，前维护便捷设计
- 7.支持 USB、串口输出，分辨率是 32768（W）*32768(D)
- 8.操作系统兼容性好支持Win 10/Win 8/Win 7/Win XP/ Linux/Mac OS/Android等操作系统
- 9.高度的适应性，不受电流、电压和静电干扰，适宜某些恶劣的环境条件
- 10.目前能做红外触摸框可达高度5m长度 100m，触摸框支持不拆结构直接换 PCBA 灯板，

低成本更换核心部件

11.触摸框支持多框融合触摸，亦可单框分配给多个主机独立触控，分区触控区域

能同时操作使用不干扰

12.操作无漂移，无盲区，免驱动，即插即用，抗光性能强，响应速度快、复式混合矩阵原理，精准触摸效果

一、触摸屏技术参数：

触摸点数	红外10点触摸屏
分辨率	32768x32768
触控指间距离	30mm 无漂移
触控响应速度	单点3ms,多点>10ms,多点以实测为准
最小触控物体	>6mm
触控精度	± 2.0mm
支持操作系统	Win2000/XP/Win7/LINUX/Mac os/Android (协议调配)

二、电气性能：

电压指数	Typical +5VDC ± 5%
接口方式	USB
扫描频率	280Hz
功率指数	0.55W(110mA at DC5V)
抗静电指数	discharge voltage+8KV contact discharge voltage +4KV

三、环境性能：

高低温环境	使用温度范围：-10 ~ 50 存储温度范围：-40 ~85
湿度环境	使用湿度范围：10% ~ 90% RH 存储湿度范围：10% ~ 95% RH

四、机械参数：

外框材质	铝合金 黑色
------	-----------

外框颜色	
理论点击次数	80000000000次
显示区域	理论按照液晶屏可视区域（active area）
用户结构打开区域	理论按照触摸屏开口区域（open area）
触摸框结构图	参考实际规格图

五、触摸框产品外观尺寸

*铝型材宽度	26.8mm
*铝型材厚度	12mm
*表面处理	氧化黑色
*拐角与装配方式	为方便拆装，触摸框四角连接固定方式需采用铸造铝型直插式固定方式。方便后期维护触摸框需采用前维护结构。