# MC尼龙管道 化工管道 雅臣

| | |
|---|---|
| 产品名称 | MC尼龙管道 化工管道 雅臣 |
| 公司名称 | 宿迁雅臣工程尼龙有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 用途:化工管道<br>产地/厂商:雅臣<br>外观:光滑 |
| 公司地址 | 江苏省宿迁经济开发区浦东路278号 |
| 联系电话 | 84381960 15051301908 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 用途 | 化工管道 | 产地/厂商 | 雅臣 |
| 外观 | 光滑 | 壁厚 | 5（mm） |
| 长度 | 3（m） | | |

宿迁雅臣工程

大型mc尼龙管

产品图片

产品介绍

类别：高强度mc尼龙管道

· 详细描述

# 高强度mc尼龙管道简介

我公司最新研制生产的高强度mc尼龙管道系列：两头带法兰尼龙管、弯头、三通、四通，具有以下

1、高强度：抗拉强度大于95mpa，压缩强度大于120mpa

2、耐磨耗：比普通尼龙6耐磨性能提高2~3倍

比铜及铜合金耐磨性能提高3~6倍

3、自润滑：内含固体润滑剂与钢对摩时摩擦系数降低到0.047。

4、耐高温、抗老化：热变形温度达197°C，能够在150°C

环境中长期工作不变形，不变质。

5、耐腐蚀：材料能够在海水、氨水、醋酸、稀硫酸、磷酸、各种碱液、燃料油、溶剂油、食用油、酒精、乙酸
氯化碳、糖浆、食用饮料及各种非苯类油漆、溶剂、潮湿、粉尘等较恶劣环境中稳定工作。

目前我公司生产的高强度mc尼龙管道系列产品已经在石油、化工、天然气、碱厂、矿山机械等领域得到广泛应
户的一致好评，同时我们可根据客户的具体要求生产各种非标异型件。

mc尼龙又称铸型尼龙，作为一种工程塑料，它具有很多优点。

1.质量轻

铸型尼龙的密度一般在1.15~1.16，仅是钢7.8的1/7，铜8.9的1/8，合金铝2.7的1/2.5。由于质轻，作为机械材料使
少零部件不必要的强度和动力，并可减轻运动惯量，装卸和检修也极为轻便。

2.噪音小

铸型尼龙的模量比金属小的多，对震动衰减率比钢要大几十倍，有吸引功能。因此用铸型尼龙制作齿轮，车轮
防止机械噪音的较为经济实用的途径。例如：铸型尼龙齿轮比钢质齿轮可降低噪音10~15分贝。

3.机械性能好

铸型尼龙制品机械强度大，韧性好，抗冲击，耐疲劳。铸型尼龙是在其熔点（220度）以下结晶成型的，分子
强度比普通尼龙6和尼龙66制品大的多，尤其是有较好的抗蠕变特性，所以能长期承受轴承的重负

4.良好的回弹性

铸型尼龙制品可使弯曲面不发生永久变形，这样能保持强韧度以抵抗由于反复冲击负荷所产生的断裂。这时用
负荷的制件是非常必要的。

5.具有耐磨性和自润滑性

铸型尼龙制品在一般轻负荷，低速度的情况下使用时，可以不另加润滑剂。尼龙的磨损特点是在使用初期时和
过一阶段磨合后就很少磨耗，不象金属材料那样，随着使用时间的增长，磨损也成比例的增加。此外，铸型尼
很小，单位面积压力在0.98~6.87mpa范围内，摩擦系数为0.3~0.4。并且，由于铸型尼龙的硬度比金属小的多，而
磨件，这对用于做辊筒，轴承，轴套，车轮，轮衬等之间是非常有利的。

6.非粘附性

铸型尼龙具有与其他材料不易粘接的性质，可用做提升槽斗等用途，但因此也具有难以找到合适粘接剂

厂家信息

公司地址：江苏省宿迁市经济开发区浦东路278号

公司电话：0527-84381960

公司传真：0527-84381956

公司网址：www.sqnl.com

公司邮箱：sqnl@sqnl.com