

羟丙基甲基纤维素代理 羟丙基甲基纤维素

产品名称	羟丙基甲基纤维素代理 羟丙基甲基纤维素
公司名称	郑州市新成化工有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	类别:羟丙基甲基纤维素 产品等级:合格品 用途:内外墙保温涂料腻子
公司地址	中国 河南 郑州市中原区 郑州市西环路化工物流园2排12号
联系电话	86 0371 69082048 15837181623

产品详情

类别	羟丙基甲基纤维素	产品等级	合格品
用途	内外墙保温涂料腻子	含量	99 (%)
密度	HT-E 40,000 60,000 80,000 100,000 150,000 200,000 (g/cm ³)	产地/厂商	山东
执行质量标准 CAS	HT-E HT-F HT-K 9004-65-3	包装规格	HT-K80000S

- 1.建筑业：作为水泥沙浆料的保水剂、缓凝剂使沙浆具有泵送性。在抹灰浆、石膏料、腻子粉或其他的建材作为黏合剂，提高涂抹性和延长可操作时间。
用作粘贴瓷砖、大理石、塑料装饰，粘贴增强剂，还可以减少水泥用量。
hpmc的保水性能使浆料在涂抹后不会因干得太快而龟裂，增强硬化后强度。
- 2.陶瓷制造业：在陶瓷产品制造中广泛用作黏合剂。
- 3.涂料业：在涂料业作为增稠剂、分散剂和稳定剂，在水或有机溶剂中都具有良好相溶性。作为脱漆剂。
- 4.油墨印刷：在油墨业作为增稠剂、分散剂和稳定剂，在水或有机溶剂中都具有良好相溶性。
- 5.塑料：作成形脱模剂、软化剂、润滑剂等。
- 6.聚氯乙烯：聚氯乙烯生产中做分散剂，系悬浮聚合制备pvc的主要助剂。
- 7.其它：本品还广泛用于皮革、纸制品业、果蔬保鲜和纺织业等。
- 8.医药行业：包衣材料；膜材；缓释制剂的控速聚合物材料；稳定剂；助悬剂；片剂黏合剂；增黏剂