

# H74 不锈钢超薄单向阀对夹式止回阀

产品名称	H74 不锈钢超薄单向阀对夹式止回阀
公司名称	温州鼎新阀门有限公司
价格	130.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鼎新阀门 型号:h74型
公司地址	温州市龙湾区永中街道镇标东路82-88号第一栋
联系电话	86 0577 86917008 13777762158

## 产品详情

对夹式薄型止回阀概述：鼎新阀门公司生产的h74 型、 型对夹圆片式止回阀，是一种超薄形止回阀，它结构简单，外形美观、重量轻，安装方便等优点。该阀主要适用于给水系统、石油、化工、冶金等工业部门对限制的场所最为适用。

对夹式薄型止回阀主要技术参数：

工作压力	1.6mpa
工作温度	t 400
适用介质	油、水、酸碱等液体

对夹式薄型止回阀主要外形尺寸：

公称通径dn( d mm)	l		d				
	i型	ii型	pn1.0	pn1.6	pn2.5	pn4.0	
50	25	15	22	109	109	109	109
65	38	15	22	129	129	129	129
80	46	15	22	144	144	144	144
100	72	15	24	164	164	170	170
125	95	16	26	194	194	186	186
150	114	19	29	221	221	226	226
200	140	29	43	275	275	286	293
250	188	29	43	330	331	343	355
300	216	38	50	380	386	403	420

350	263	41	52	440	446	460	477
400	305	51	62	491	498	517	549
450	356	51	62	541	558	567	574
500	406	65	80	596	620	627	631
600	482	70	90	698	737	734	750

"H74 不锈钢超薄单向阀对夹式止回阀"的结构形式为旋启式，类型(通道位置)是直通式，公称通径为300（mm），种类是DDCV双瓣式，工作温度为真空，加工定制是是，材质为不锈钢，流动方向是单向，压力环境为高压，型号是H74型，形态为旋转式，规格是H74DN100，连接形式为法兰，品牌是鼎新阀门，适用介质为各种高腐蚀化学介质，驱动方式是水力控制