

耐火纤维渣球含量检测 耐火纤维抗拉强度检测

产品名称	耐火纤维渣球含量检测 耐火纤维抗拉强度检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

耐火纤维渣球含量检测 耐火纤维抗拉强度检测

耐火纤维渣球含量检测可以采用沉降体积法，抗拉强度检测可以采用真空法。对于渣球含量的检测，首先需要将耐火纤维破碎至规定粒度，然后进行沉降体积法检测。该方法利用纤维比重轻，能浮在液体表面上这一原理，以沉降时间为标准，测定纤维量。另外，也可以通过电弧炉测定，这是一种常见简便的测量耐火纤维性能的方法。需要取一定量的纤维填充样品放入电弧炉内进行烧制，渣球显色发黑，耐火纤维会呈现黄色或棕色。可以根据这两种颜色判断渣球含量。

对于耐火纤维抗拉强度检测，一般采用真空法。这种方法通过真空吸盘固定试样表面，采用弹簧拉伸装置进行抗拉试验。通过测量纤维断裂时的最大力及断裂应变，可以判断其抗拉强度。以上内容仅供参考，建议咨询专业人士或者查看专业的技术手册。