

可变性弹簧支吊架的特性

产品名称	可变性弹簧支吊架的特性
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:乾图 用途:电厂,化工,冶炼,医药 表面处理:喷砂+灰色防锈漆
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

可变性弹簧支吊架的特性是如何检测的

- 1.将可变性弹簧支吊架安装到实验台子上，消除锁住，使其在载荷偏移标识牌图示偏移范围之内健身运动。可变性弹簧支吊架各健身运动构件应姿势灵便，不可有卡阻状况。
- 2.可变性弹簧支吊架载入，使其处在灭磁部位，检测其灭磁载荷值。该值与设计规定的基础理论灭磁载荷值的误差（实测值与标准偏差之差除以标准偏差）不可超出 $\pm 5\%$ 。
- 3.可变性弹簧支吊架载入，各自检测荷载偏移标识牌图示少及较大偏移处的载荷值，将两载荷值之差除以相对的偏移量获得弹簧的评测弯曲刚度值，其与基础理论弯曲刚度的误差（实测值与标准偏差之差除以标准偏差）不可超出 $\pm 10\%$ 。
- 4.可变性弹簧支吊架锁住在热态部位，迟缓载入到2倍较大工作中载荷，其各一部分不可有异常现象
- 5.于串联或串联式可变性弹簧支吊架，能够各自对每台可变性弹簧支吊架独立开展检测，达标后拼装。