

# JRF系列燃煤热风炉 久川

产品名称	JRF系列燃煤热风炉 久川
公司名称	常州市久川干燥设备有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:久川 用途:加热除湿
公司地址	江苏常州市武进区常州市武进区郑陆镇朝阳路武澄工业园
联系电话	13861041069

## 产品详情

应用范围：

该炉为通用性热风装置，与各种物料的干燥设备配套使用。广泛用于粮食、种子、饲料、果品、脱水蔬菜、香菇、木耳、银耳、茶叶、烟叶等农产品、食品、医药品、化工原料、轻重工业产品的加热除湿，还可用于各种设施的加热以及库房除湿等。

工作原理：

该炉集燃烧与换热为一体以炉体高温部位进行换热的最新间接加热技术，烟和空气各行其道，加热绝对无污染，热效率高（达60-75%），升温快，体积小，安装方便，使用可靠，且价格低（与一吨锅炉相比该加热系统只相当于锅炉加热系统价格的一半）。

产品特点：

采取了耐高温措施，从而使其寿命比列管式热风炉大大延长，并采用了烟气纵向冲刷散热片和负压式排烟方式，换热部位不积灰尘，无须清理，热性能稳定。可用各种煤或柴作燃料，并配有二次进风装置燃烧完全。该炉的各项技术经济指标均达到了国内领先水平。

安装示意图：

技术参数：	名称\型号	jrf-15	jrf-20	jrf-30	jrf-40	jrf-60	jrf-80	jrf-100
	内筒直径	760	760	1170	1170	1470	1670	1870
	外筒直径	1280	1280	1840	1840	2200	2460	2700

总高	3500	3500	4260	4760	4810	5110	5310
设备重量	3.15t	3.65t	6.8t	7.5t	9.8t	11.7t	13.5t
热风出口直径	300	300	500	500	500	600	600
热风出口高度	1585	1585	1670	1670	1670	1770	1770
烟气出口直径	250	250	250	250	250	300	320
烟气出口高度	2050	2050	2220	2220	2220	2385	2385
牛角弯头型号	xzd/g 578					xzd/g 810	
每小时耗煤量	43kg	57kg	85kg	115kg	170kg	230kg	286kg
煤的燃烧值	5000kcal/h						
热效率	70-75%					75-80%	
引烟风机型号	y5-47-3.15c-1.5kw	y5-48-4c-2.2kw	y5-48-4c-3kw		y5-47-4c-3kw	y5-47-4c-4kw	y5-47-5c-7.5kw

"JRF系列燃煤热风炉"的型号为JRF，用途是加热除湿，品牌为久川，加工定制是是