2.5次元影像测量仪 VMS-3020二维影像仪

产品名称	2.5次元影像测量仪 VMS-3020二维影像仪		
公司名称	苏州量子仪器有限公司		
价格	24500.00/台		
规格参数	品牌:万濠Rational 型号:VMS-3020G 产地:中国		
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1 幢705		
联系电话	0512-66982483 17315568087		

产品详情

2.5次元影像测量仪 VMS-3020二维影像仪

产品用途:适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑胶等行业。产品特点:1.自主开发的QMS3D-M软件,高清晰彩色摄像机;2.软件辅助调光,便于使用者知道光是否过度饱和;3.可实现高度辅助测量;4.可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,可适应复杂的工件测量;5.脚踏开关与软件配合,操作更简便。

技术规格参数:

工	型 号	VMS-1510G	VMS-2010G	VMS-2515G	VMS-3020G	VMS-4030G
	金属台尺寸(354 × 228	404 x 228	450 × 280	500 x 330	606 × 466
作	mm)					
	玻璃台尺寸(210*160	260*160	306*196	350*250	450*350
台	mm)					
	运动行程(mn	n 150 × 100	200 × 100	250 × 150	300 × 200	400 × 300
)					

Z轴升降行程(mm) 150(特殊订购达300,VMS-4030G可订购至400)

截面原点一致性误差(μm) G型:E0 30(Z轴升降行程每100mm);

位: mm)

影 Y、Z数显分攤力:0.5μm X、Y坐标示值误差:(2.5+L/100)μm(L为被测长度,单

1/3 " 彩色CCD摄像机

像 变倍镜头倍率: 0.7X~4.5X

视频倍率:26.6~171X

系 物方视场:8.1mm~1.3m

表面光源与透射光源均用LED, 亮度可调

统

建议放置台 载重要求 350KG 尺寸(长×宽×高)1000×600×500(mm)