

手动陶瓷排渣浆液阀

产品名称	手动陶瓷排渣浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-10C耐磨手动陶瓷排渣浆液阀、PZ73TC薄型陶瓷排渣浆液阀作为闸阀的一种，工作原理同闸阀有些相似，都是靠闸板的升降来完成阀门的启闭。闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。

手动陶瓷排渣浆液阀用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送，也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水、蒸汽等介质在管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa，适用温度 250 。于电力，石油，化工，冶金，金矿粉，煤矿，矿沙，化学品污水处理，沉淀池，屠宰厂废水，气动输送管线，啤酒酿制等混合物及其它工业物料输送系统管道中作为进料，出料，排气的启闭装置。

应用范围：

- 1.采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆等;
- 2.净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水;
- 3.造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物;
- 4.电站除灰——用于灰渣浆液。

手动陶瓷排渣浆液阀主要零部件材料：

序号	名称	材料	序号	名称
1	阀座	结构陶瓷	7	连接架
2	阀体	WCB	8	支架
3	阀板	不锈钢+结构陶瓷	9	螺母
4	填料	柔性石墨	10	连接盘
5	填料压盖	WCB	11	气缸
6	锁轴	2Cr13	12	

手动陶瓷排渣浆液阀应用规范：

连接端尺寸	设计与制造	结构长度 法兰尺寸
材料	检验与试验	碳钢
	标志 供货	

手动陶瓷排渣浆液阀主要外形和连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2
50	1.0	43	165	125	99
65		46	185	145	118
80		46	200	160	132
100		52	220	180	156
125		56	250	210	184
150		56	285	240	211
200		60	340	295	266
250		68	395	350	319
300		78	445	400	370
350		90	505	460	429
400		90	565	515	480
450		90	615	565	530
500		114	670	620	582