

泰安耐磨地坪施工方案厂家-经济耐用-可按需定制

产品名称	泰安耐磨地坪施工方案厂家-经济耐用-可按需定制
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

净化车间地坪漆，工厂地坪漆，环氧自流平漆厂家施工单位——泰安财通地坪漆有限公司 环氧自流平漆的产品说明信息可能还不够细致和如果您需要更详细了解自流平地坪漆，净化车间地坪漆，工厂地坪漆，环氧自流平漆的相关信息或索取相关资料，欢迎随时与我联系！

(环氧自流平地坪漆)

地坪施工包工包料：45-65元/m²（根据厚度）

泰安莱芜环氧自流平地坪漆产品选用无溶剂环氧树脂配进口固化剂制成，分为A、B两组份，其中A组为环氧胺类固化剂，B组为无溶剂环氧色漆；该漆环保洁净程度高，耐污无菌，表面平滑美观，可达镜面效果。其附着力强、*、耐冲击、耐强酸碱、防尘等。

适用范围：

要求高度清洁、美观、无尘无菌的电子，微电子行业，制药行业，办公室，实验室，食品厂等地坪涂装。

使用年限：5-8年以上(正常使用与维护)

性能特点：

环保不含溶剂，耐污防尘，洁净度高；

漆膜表面平滑，美观，可达镜面效果；

附着力强，*、耐冲击、耐酸碱性。

施工工艺：

地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；

底涂层：采用渗透性及附着力特强环氧底漆涂刷，增强附着力；

腻子层：将环氧树脂加入石英砂用刮填地面，增强耐冲击性；

打磨：用打磨机打磨腻子层，要求无批刀痕砂磨印为准；

中涂层：将自流平中涂漆用刮填地面，要求平整无孔洞；

面涂层：将自流平面漆用镘刀镘涂一道，要求颜色均一、无空鼓；

投入使用时间：涂漆后24小时后方可上人、72小时后方可重压。

我公司有的施工队，可包工包料承接地面工程，质量可靠、价格适宜、竭诚为用户服务。