

高温管式炉 支持非标定制

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 高温管式炉 支持非标定制 |
| 公司名称 | 河南奥菲达仪器设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 温控:智能程序 真空度: -0.1Mpa 可通气氛:氧气、氮气、氢气、氩气等 |
| 公司地址 | 河南省郑州市二七区马寨工业区 |
| 联系电话 | 0371-60226305 17324818886 |

产品详情

高温管式炉 支持非标定制

管式炉产品特点

- 1, 广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质量检测等。
- 2, 炉体：采用碳钢经过精密的机械加工设备制作而成，双层设计中间带有风道，使表面温度接近室温。
- 3, 外观：采用高温烤漆工艺，双色搭配，使外观美观大方，（也可根据客户颜色要求喷涂）
- 4, 温控：采用国内品牌编程温控仪及触发模块和电器组成智能电控系统，确保控制精度高，使用寿命长，易操作等特点。
- 5, 变压器：采用全铜线圈缠绕全隔离变压器，发热量小，噪音小，使用寿命长等特点（只限于硅钼棒加热元件）
- 6, 加热元件：采用高质量加热元件，发热均匀，表面光滑，使用寿命长等特点
- 7, 热电偶：采用国标热电偶，jingque度高，使用寿命长。
- 8, 耐火材料：采用轻质陶瓷纤维材料，经过互拼的结构，组成陶瓷纤维炉膛，传热能量低，保温效果好，特殊搭建方式，使炉膛使用寿命长。
- 9, 保温材料：采用高铝，管式炉产品特点

2, 炉体：采用碳钢经过精密的机械加工设备制作而成，双层设计中间带有风道，使表面温度接近室温。

3, 外观：采用高温烤漆工艺，双色搭配，使外观美观大方，（也可根据客户颜色要求喷涂）

6, 加热元件：采用高质量加热元件，发热均匀，表面光滑，使用寿命长等特点

7, 热电偶：采用国标热电偶，jingque度高，使用寿命长。

9, 保温材料：采用高铝，普铝，硅酸铝填充棉，对炉膛进行保温，使炉膛温度流失少，进一步的达到节能效果。

10, 密封炉衬采用304不锈钢金属法兰，硅橡胶密封，螺丝或快捷式法兰两种密封方式，确保了炉管的良好密封性。

11, 可以通多种气体，保护气体、还原性气体等。

普铝，硅酸铝填充棉，对炉膛进行保温，使炉膛温度流失少，进一步的达到节能效果。

11, 可以通多种气体，保护气体、还原性气体等。