

# 不锈钢金属烧结网滤芯不锈钢滤芯 过滤净化 品质可靠

产品名称	不锈钢金属烧结网滤芯不锈钢滤芯 过滤净化 品质可靠
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

在这个电场中，若将其中一个电极制作得很小，或用一根金属丝来代替，而且电压又升得很高，则在这个小电极或金属丝的附近，会产生很高的电场强度，在此高强度区域内电子移动的速度会大大增加。如果不换油，实际上会对齿轮箱造成损伤。滤芯MEH1449RNTF10N/M50与力士乐滤芯65.1300H10XL/G40-00-B4-M以及贺德克滤芯1300R010BN4HC/-B4-KE50之间具有互换替代的作用，主要用于风力发电站涡轮机液压系统的过滤，这三款滤芯的区别于普通滤芯的特点在于，滤芯的内部含有一个精度稍低些的不锈钢网滤芯，确保在使用过程中滤芯堵塞，旁通阀开启时滤芯依然可以起到一定的过滤效果，减少不必要的设备磨损、延长设备的使用寿命。

4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤

我厂主要生产各种滤芯：（一）、工业气体、工业粉尘、涂装设备、环保设备用的除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、除味滤芯及粉末回收滤芯。也是过滤净化行业相关国标的严格执行者。广泛应用于石油、化工、冶金、电子、电力、制药、环保、核工业、天然气、耐火材料、消防设备等领域的净化。纤维组织疏松，高空隙率增加了杂质的容截量，具有深层三维过滤效果，属复式深层截留，即较大的颗粒杂质被截留在纤维表面，而细微颗粒则被捕捉于滤材深层中，因此滤芯的过滤效率具有梯度过滤效果。专利的水平打褶设计和技术：作为过滤系统的核心过滤单元，滤芯采用了专利的水平打褶技术，在有限的空间内使过滤介质面积化，同时专利的折叠技术可以确保流体通过滤芯时，每个单位面积过质都有流体通过，确保过滤介质面积完全转化有效过滤面积。

2—5um为高精度，10—15um为中等精度，15—25um为低精度

材料：金属纤维烧结、金属网、滤纸、无机玻纤。以下是一个来自甘肃某风场风力发电机齿轮箱的油样报告，运行了2年左右的时间，油系统的污染比较严重，检测方也给出了需要换油的建议。

一般用于大型液压系统

其过滤精度应为10~15 μm，且能承受油路上的工作压力和冲击压力，压力降应小于0.35MPa

常用规格：5" 10" 20" 30" 40" 接口型式：215 222 226 M30 M36

聚醚砜膜折叠滤芯（PES）：过滤精度高、高、寿命长、化学稳定性好。4、火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化。

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水。

3，煤气过滤器通过自身的检索和应变功能，实现自动反冲洗，可应对不稳定的水质波动，无需人工干预。

黎明滤芯详细介绍 GU-H系列自封式压力管路过滤器 滤芯型号：GX-10 × \* GX-25 × \* GX-40 × \* GX-63 × \* GX-100 × \* GX-160 × \* GX-250 × \* GX-400 × \* GX-630 × \* (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30, 40)

ISV系列管路吸油过滤器 滤芯型号：IX-40 × \* IX-63 × \* IX-100 × \* IX-160 × \* IX-250 × \* IX-400 × \* IX-630 × \* IX-800 × \* IX-1000 × \* (\*分别代表80, 100, 180) ZU-A, QU-A, WU-A系列回油过滤器

滤芯型号：TZX2-10 × \* TZX2-25 × \* TZX2-40 × \* TZX2-63 × \* TZX2-100 × \* TZX2-160 × \* TZX2-250 × \* TZX2-400 × \* TZX2-630 × \* TZX2-800 × \* TZX2-1000 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TXX-25 × \* TXX-40 × \* TXX-63 × \* TXX-100 × \* TXX-160 × \* TXX-250 × \* TXX-400 × \* TXX-630 × \* (\*分别代表30, 50) GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号：GP300 × \* Q2 GP400 × \* Q2 GP500 × \* Q2 GP600 × \* Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) WY系列磁性回油过滤器 滤芯型号：WY300 × \* Q2 WY400 × \* Q2 WY500 × \* Q2 WY600 × \* Q2 WY700 × \* Q2 WY800 × \* Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号：TFX-25 × \* TFX-40 × \* TFX-63 × \* TFX-100 × \* TFX-160 × \* TFX-250 × \* TFX-400 × \* TFX-630 × \* TFX-800 × \* TFX-1000 × \* TFX-1300 × \* (\*分别代表80, 100, 180) 自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：FX-510 × \* FX-515 × \* FX-520 × \* (\*分别代表80, 100, 180) ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：ZL12X-122/\* ZL12BX-122/\* (\*分别代表10, 25, 80) QYL型回油过滤器 滤芯型号：QYLX-63 × \* Q2 QYLX-100 × \* Q2 QYLX-160 × \* Q2 QYLX-250 × \* Q2 QYLX-400 × \* Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) TFB系列吸油过滤器 滤芯型号：TFBX-45 × \* TFBX-70 × \* (\*分别代表10, 20, 30, 80) XNL系列箱内回油过滤器 滤芯型号：NLX-25 × \* NLX-40 × \* NLX-63 × \* NLX-100 × \* NLX-160 × \* NLX-250 × \* NLX-400 × \* NLX-630 × \* NLX-800 × \* NLX-1000 × \* (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) 旋装式管路过滤器 滤芯型号：SPX-06 × 10, SPX-06X25, SPX-08 × 10, SPX-08 × 25, SPX-10 × 10, SPX-10 × 25, SPAX-10 × 10 ZU-H, QU-H系列压力管路过滤器 滤芯型号：HX-40 × \* HX-40 × \* Q HX-40 × \* W HX-10 × \* HX-10 × \* Q HX-10 × \* W HX-25 × \* HX-25 × \* Q HX-25 × \* W HX-63 × \* HX-63 × \* Q HX-63 × \* W HX-100 × \* HX-100 × \* Q HX-100 × \* W HX-160 × \* HX-160 × \* Q HX-160 × \* W HX-250 × \* HX-250 × \* Q HX-250 × \* W HX-400 × \* HX-400 × \* Q HX-400 × \* W HX-630 × \* HX-630 × \* Q HX-630 × \* W HX-800 × \* HX-800 × \* Q HX-800 × \* W HBX-10 × \* HBX-25 × \* HBX-40 × \* HBX-63 × \* HBX-110 × \* HBX-160 × \* HBX-250 × \* HBX-400 × \* HBX-630 × \* HDX-10 × \* HDX-25 × \* HDX-40 × \* HDX-63 × \* HDX-100 × \* HDX-160 × \* HDX-250 × \* HDX-400 × \* HDX-630 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TXX-25 × \* TXX-40 × \* TXX-63 × \* TXX-100 × \* TXX-160 × \* TXX-250 × \* TXX-400 × \* TXX-630 × \* (\*分别代表30, 50) RFA系列微型直回式回油过滤器 滤芯型号：FAX-25 × \* FAX-40 × \* FAX-63 × \* FAX-160 × \* FAX-250 × \* FAX-400 × \* FAX-630 × \* FAX-800 × \* FAX-1000 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) RFB系列直回自封式磁性回油过滤器 滤芯型号：FBX-25 × \* FBX-40 × \* FBX-63 × \* FBX-100 × \* FBX-160 × \* FBX-250 × \* FBX-400 × \* FBX-630 × \* FBX-800 × \* FBX-1000 × \* FBX-1300 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器 滤芯型号：SFAX-25 × \* SFAX-40 × \* SFAX-63 × \* SFAX-100 × \* SFAX-160 × \* SFAX-250 × \* SFAX-400 × \* SFAX-630 × \* SFAX-800 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号：SFBX-25 × \* SFBX-40 × \* SFBX-63 × \* SFBX-100 × \* SFBX-160 × \* SFBX-250 × \* SFBX-400 × \* SFBX-630 × \* SFBX-800 × \* SFBX-1000 × \* SFBX-1300 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRLF系列双筒回油管过滤器 滤芯型号：SFX-60 × \* SFX-110 × \* SFX-160 × \* SFX-240 × \* SFX-330 × \* SFX-500 × \* SFX-660 × \* SFX-850 × \* SFX-950 × \* SFX-1300 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SZU-A, SQU-A, SWU-A, SXU-A系列双筒回油过滤器 滤芯型号：STZX2-25 × \* STZX2-40 × \* STZX2-63 × \* STZX2-100 × \* STZX2-160 × \* STZX2-250 × \* STZX2-400 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SXU-A系列双筒回油过滤器 滤芯型号：STXX-25 × \* STXX-40 × \* STXX-63 × \* STXX-100 × \* STXX-160 × \* STXX-250 × \* STXX-400 × \* (\*分别代表30, 50) SGF系列双筒高压过滤器 滤芯型号：PLFX-30 × \* (\*分别代表3, 5, 10, 20) 国产化滤芯 滤芯型号：LH0060D3BN/HC、LH0060D5BN/HC、LH0060D10BN/HC、LH0060D20BN/HC, LH0110D3BN/HC、LH0110D5BN/HC、LH0110D10BN/HC、LH0110D20BN/HC, LH0160D3BN/HC、LH0160D5BN/HC、LH0160D10BN/HC、LH0160D20BN/HC, LH0240D3BN/HC、LH0240D5BN/HC、LH0240D10BN/HC、LH0240D20BN/HC, LH0330D3BN/HC、LH0330D5BN/HC、LH0330D10BN/HC、LH0330D20BN/HC, LH0500D3BN/HC、LH0500D5BN/HC、LH0500D10BN/HC、LH0500D20BN/HC, LH0660D3BN/HC、LH0660D5BN/HC、LH0660D10BN/HC、LH0660D20BN/HC, LH0060R1BN/HC、LH0060R3BN/HC、LH0060R5BN/HC、LH0060R10BN/HC、LH0060R20BN/HC、LH0060R30BN/HC, LH0110R1BN/HC、LH0110R3BN/HC、LH0110R5BN/HC、LH0110R10BN/HC、LH0110R20BN/HC、L

H0110R30BN/HC , LH0160R1BN/HC、 LH0160R3BN/HC、 LH0160R5BN/HC、 LH0160R10BN/HC、 LH0160R20BN/HC、 LH0160R30BN/HC , LH0240R1BN/HC、 LH0240R3BN/HC、 LH0240R5BN/HC、 LH0240R10BN/HC、 LH0240R20BN/HC、 LH0240R30BN/HC , LH0330R1BN/HC、 LH0330R3BN/HC、 LH0330R5BN/HC、 LH0330R10BN/HC、 LH0330R20BN/HC、 LH0330R30BN/HC , LH0500R1BN/HC、 LH0500R3BN/HC、 LH0500R5BN/HC、 LH0500R10BN/HC、 LH0500R20BN/HC、 LH0500R30BN/HC , LH0660R1BN/HC、 LH0660R3BN/HC、 LH0660R5BN/HC、 LH0660R10BN/HC、 LH0660R20BN/HC、 LH0660R30BN/HC , LH0850R1BN/HC、 LH0850R3BN/HC、 LH0850R5BN/HC、 LH0850R10BN/HC、 LH0850R20BN/HC、 LH0850R30BN/HC , LH0950R1BN/HC、 LH0950R3BN/HC、 LH0950R5BN/HC、 LH0950R10BN/HC、 LH0950R20BN/HC、 LH0950R30BN/HC , LH1300R1BN/HC、 LH1300R3BN/HC、 LH1300R5BN/HC、 LH1300R10BN/HC、 LH1300R20BN/HC、 LH1300R30BN/HC 液压滤芯特点 1、分高压段用、中压段用、回油段用和吸油段用  
2、分高中低精度等级 当电场中的电子或离子数增加到一定程度时，空气就能导电了 由于风力发电机多安装在偏远、空旷、多风地区，如我国的新疆、内蒙古及沿海等地区，增速齿轮箱的工作环境属于高低温变化、高湿气，并且风机处于相对偏远的地区，维修或更换的成本巨大，因此设计要求齿轮箱必须有极高的运行稳定性、可靠性