

## 304不锈钢烧结网滤芯 金属304折叠滤芯 熔体滤芯

产品名称	304不锈钢烧结网滤芯 金属304折叠滤芯 熔体滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

2.贺德克滤芯用途 该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命

很不幸的是滚子已经成那样了，齿轮箱仍然没有停止运转

但不能过滤全部油液，也不能保证杂质不进入系统

变频器：西门子、欧姆龙、富士、三菱、LG、治安、台达 操作条件：20 时操作压差 5bar 60 时操作压差4bar 80 时操作差 2.8bar 高温杀菌温度不超过100 优点：

打折结构过滤面积大，起始压差低，流速快，过滤器容积小，造价成本小 主营：液压过滤器、液压油滤芯、滤油机、滤清器、精密滤芯、除尘净化滤芯、过滤器材，公司位于河北固安县工业园区 11、高响应、高精度的控制：火炮的跟踪驱动、炮塔的稳定、舰艇的消摆、飞机姿态控制等装置，加工机床高精度的系统，工业机器人的驱动和控制，金属板材压下、皮革切片的厚度控制，电站发电机的调速控制，高性能的振动台和试验机，多自由度的大型运动模拟器和设施等

13、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备 3、为压缩滤芯成品外形尺寸，增大过滤面积，一般滤层部分折成波纹状，液压滤芯打褶高度一般在20mm以下 4、液压滤芯承受压差一般在0.35—0.4MPa，但个别特殊滤芯，要求承受高压差，要求承受32MPa，甚至42MPa等同系统压力

当需要清洗时，只要将滤芯从过滤器中取出，用工业液体处理后装入即可

而事实上，如果污染控制得当，一般可以在3年或更长时间内换油（5）单独过滤，用一个液压泵和滤油器单独组成一个独立与系统之外的过滤回路，这样可以连续清除系统内的杂质，保证系统内清结 2、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化，油田注井水及天然气除颗粒过滤 适用范围：PH1-14、制药、精细化工、终端过滤

3、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤 在液压系统中，黎明液压油滤芯主要用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度

不锈钢滤芯过滤介质采用无纺布技术平台，采用聚丙烯熔喷材料

5.加油至标准位置，液压油箱上一般都有油位表，看液位表 贺德克原装液压油滤芯电除尘器的电场力是在高达几万伏甚至几十万的高压电作用下的静电场中形成的，当带粉尘的气体进入电除尘器时，将经历气体电离、粉尘荷电、荷电粉尘被捕集和从集尘极上的清灰4个主要阶段

钢厂轧磨床液压油滤芯除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度

注意系统油箱及管路冲洗干净，加油时候通过带过滤器的加油装置，不要让油箱内的油液直接与空气接触，新旧油不要混合，对于延长滤芯的使用寿命还是有帮助的