

绍兴双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185绍兴晟坤好

产品名称	绍兴双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185绍兴晟坤好
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	2.20/m ²
规格参数	塑料土工格栅:15-50KN 塑料格栅网孔:40*40mm 塑料格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

绍兴双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185绍兴晟坤好销售总监梁经理从事行业近十年，产品知识丰富，施工经验足，欢迎新老客户前来咨询订购。绍兴双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185综上所述，双向塑料土工格栅由钢塑增强带通过新工艺复合而成。由于本产品外表面被压制成规则的粗标线，铺设在置换土层中，受到很大的应力抵抗和与填土的摩擦，从整体上限制了地基土的剪切、侧面的挤压和隆起。由于加筋土垫层相对较硬，有利于上部基础荷载的扩散和均匀传递，并扩散到下卧软土层。地基的承载力得到了很好的提高，因为加筋土垫层的作用增加了压缩层内地基的整体刚度，有利于调整地基的变形。双向塑料土工格栅形成的加筋土复合垫层是一种柔性结构，能很好地吸收地震能量，抗震性能好。4、墙体填土，采用机械填土，车轮与筋材间的距离至少应保持15cm。压实后一层土厚约20-15cm。##

[西安双向塑料拉伸土工格栅TGSG50-50KN塑料土工格栅西安晟坤好](#)